

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-af506-pneumatyczna-gwoździarka-niskociśnieniowa-dlugosc-gwoździ-15-50mm-srednica-1-2mm-p-12242.html>

MAKITA AF506 pneumatyczna gwoździarka niskociśnieniowa długość gwoździ 15-50mm średnica 1,2mm

Cena	379,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	AF506
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA AF506 pneumatyczna gwoździarka niskociśnieniowa długość gwoździ 15-50mm

Pneumatyczna gwoździarka niskociśnieniowa Makita AF506 pozwala na wbijanie gwoździ 18 ga o długości od 15mm do 50mm w powierzchnie drewniane twarde lub miękkie. W modelu zainstalowano mniejszy element stykowy, dzięki któremu mamy lepszą widoczność a zarazem dokładność podczas wstrzeliwania szpilek. Gwoździe łączone bezpośrednio. Regulacja głębokości wbijania gwoździ druciaków przy pomocy pokrętła. Beznarzędziowe usuwanie zablokowanych gwoździ. Ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem. Wzierniki magazynka umożliwiają ciągłą obserwację ilości posiadanych gwoździ druciaków, co pozwala uniknąć "pustych" strzałów. Kierunkowa dysza wydmuchu powietrza i pyłu umieszczona w obudowie urządzenia. Dysza wydmuchu powietrza usuwającego pył i wióry z obrabianego materiału uruchamiana za pomocą przycisku.

WŁAŚCIWOŚCI

- Urządzenie przeznaczone do wbijania szpilek o rozmiarach od 15 mm do 50 mm w powierzchnie drewniane twarde lub miękkie
- W modelu zainstalowano mniejszy element stykowy, dzięki któremu mamy lepszą widoczność a zarazem dokładność podczas wstrzeliwania szpilek
- Gwoździe łączone bezpośrednio
- Regulacja głębokości wbijania gwoździ druciaków przy pomocy pokrętła
- Beznarzędziowe usuwanie zablokowanych gwoździ
- Ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem
- Wzierniki magazynka umożliwiają ciągłą obserwację ilości posiadanych gwoździ druciaków, co pozwala uniknąć "pustych" strzałów
- Zgodna z normą EN ISO11148-13
- Kierunkowa dysza wydmuchu powietrza i pyłu umieszczona w obudowie urządzenia
- Dysza wydmuchu powietrza usuwającego pył i wióry z obrabianego materiału uruchamiana za pomocą przycisku

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: pneumatyczne (powietrze)
- Ciśnienie: niskie
- Minimalna średnica węża: 6.5 mm
- Ciśnienie robocze powietrza: 4.9 - 8.3 bar (0.49 - 0.83 MPa)
- Gwoździe:
- Typ: 18 GA
- Wymiary gwoździ:

- Długość: 15 – 50 mm
- Średnica: 1.2 mm
- Pojemność magazynka: 100 szt
- Kąt nachylenia magazynka: 100°
- Wymiary (D x S x W): 250 mm x 70 mm x 256 mm
- Waga (EPTA): 1.3 kg
- Olej do narzędzi pneumatycznych: ISO VG32 lub odpowiednik
- Zalecany kompresor: AC640 / MAC610

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 99 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 109 dB(A)
- Poziom wibracji: 7.6 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Gwoździarka pneumatyczna AF506
- Olej do narzędzi pneumatycznych
- Walizka z tworzywa (HY00000090)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Zalecany przez producenta kompresor to Makita AC640 lub Makita MAC610.

Typ zasilania: **pneumatyczne**

Waga [kg]: **1.3**

Wymiary [mm]: **250 x 70 x 256**