

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-af635-gwozdziarka-pneumatyczna-niskociśnieniowa-32-64-mm-15ga-ciśnienie-4-9-8-3-bar-f-31973-gwozdzie-38mm-15ga-34-4000-szt-p-16067.html>



MAKITA AF635 gwoździarka pneumatyczna niskociśnieniowa 32-64 mm 15Ga ciśnienie 4,9 - 8,3 bar + F-31973 gwoździe 38mm 15GA 34° 4000 szt.

Cena	952,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET101078

Opis produktu

MAKITA AF635 gwoździarka pneumatyczna niskociśnieniowa 32-64 mm 15Ga ciśnienie 4,9 - 8,3 bar + F-31973 gwoździe 38mm 15GA 34° 4000 szt.

WŁAŚCIWOŚCI

- Urządzenie przeznaczone do wbijania gwoździ o rozmiarach 32 - 64 mm
- Mały element stykowy zapewniający bardzo dobrą widoczność a zarazem dokładność podczas wystrzeliwania gwoździ
- Gwoździe łączone bezpośrednio
- Głębokość wbijania szpilek ustawiana beznarzędziowo
- Funkcja wydmuchu powietrza pozwala po naciśnięciu przycisku na oczyszczenie miejsca roboczego z pyłu
- Funkcja blokady "pustego strzału"
- Beznarzędziowe usuwanie zablokowanych gwoździ
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty antypoślizgowym elastomerem zapewnia większy komfort i kontrolę użytkowania
- Okienko w magazynku umożliwia ciągłą obserwację ilości posiadanych gwoździ
- Zderzaki na obudowie chronią obrabiany przedmiot oraz obudowę urządzenia przed uszkodzeniami i zadrapaniami

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
 - Rodzaj zasilania: pneumatyczne (powietrze)
 - Ciśnienie: niskie
 - Minimalna średnica węża: 6.5 mm
 - Ciśnienie robocze powietrza: 4.9 - 8.3 bar (0.49 - 0.83 MPa)
- Gwoździe:
 - Typ: 15 Ga
 - Długość gwoździ: 32 - 64 mm
 - Średnica gwoździ: 1.83 mm
- Pojemność magazynka: 100 szt
- Kąt nachylenia magazynka: 34 °
- Wymiary:
 - Długość: 339 mm
 - Szerokość: 100 mm
 - Wysokość: 309 mm
- Waga (EPTA): 1.8 kg

- Olej do narzędzi pneumatycznych: ISO VG32 lub odpowiednik
- Zalecany kompresor: AC1300

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 104 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 113 dB(A)
- Poziom wibracji: 5.5 /s²

ZESTAW ZAWIERA

- Gwoździarka pneumatyczna AF635
 - Olej do narzędzi pneumatycznych 30 cc
- Walizka z tworzywa
- F-31973 - paczka gwoździ 38mm 4.000 sztuk
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **pneumatyczne**

Max. ciśnienie [bar]: **8.3**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **1.8**

Wymiary [mm]: **339 x 100 x 309**