FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:31

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-an620h-gwozdziarka-pneumatyczna-wysokocisnieniowa-dlugosc-gwozdzi-od-38-mm-do-65mm-cisnienie-9-8-22-6-bar-p-1661.html



MAKITA AN620H gwoździarka pneumatyczna wysokociśnieniowa, długość gwoździ od 38 mm do 65mm, ciśnienie 9,8 - 22,6 bar

Cena	**3 179,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**AN620H**
Producent	**MAKITA**

Opis produktu

MAKITA AN620H gwoździarka pneumatyczna wysokociśnieniowa 38-65mm ciśnienie 9,8 - 22,6 bar

WŁAŚCIWOŚCI

- Gwoździarka do zastosowań budowlanych
- Bardzo kompaktowa oraz lekka dzięki zastosowaniu powietrza pod wysokim ciśnieniem
- Gwoździarka wysokociśnieniowa przeznaczona do wbijania szpilek
- Ultra-dokładne wykończenie z prawie niezauważalnym śladem bijaka uzyskane dzięki zminimalizowaniu siły odbicia
- Końcówka bijaka z bardzo krótkim skokiem, tylko 1mm, wymaga mniejszej siły nacisku, co w rezultacie daje dokładniejsze wykończenie bez uszkodzenia powierzchni materiału
- Cienka końcówka bijaka oraz adapter pozwala na wstrzeliwanie gwoździ w ciasnych miejscach
- Gumowy adapter końcówki bijaka zapobiega powstawaniu śladów odbicia na materiale
- Beznarzędziowe nastawianie głębokości wbijania
- Hak do zawieszania na pasku może być przymocowany z obu stron
- Wydmuch powietrza z tyłu obudowy
- Funkcja blokady pustego strzału
- Blokada spustu włącznika
- Gumowana rękojeść daje większą kontrolę i redukuje uczucie zmęczenia

DANE TECHNICZNE

- **Gwoździe łączone drutem (do drewna)**
- grub. 2,5mm x dł. 45mm grub. 3,3mm x dł. 65mm
- **Gwoździe łączone tworzywem (do cienkich blach)**
- grub. 3,5mm x dł. 38mm
- grub. 2,5mm x dł. 50mm
- **Gwoździe łączone tworzywem (do płyt cementowych)**
- grub. 2,5mm x dł. 45mm
- grub. 3,3mm x dł. 65mm
- **Gwoździe łączone tworzywem (do płyt)**
- grub. 2,3mm x dł. 40mm
- grub. 2,5mm x dł. 50mm
- Pojemność magazynka 200, 250, 300 szt
- Ciśnienie robocze 9,8 - 22,6 bar
- Wymiary (DxSxW) z hakiem 282 x 136 x 277 mm
- Ciężar 1,8 kg

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

WYPOSAŻENIE

- Walizka
- Okulary ochronne
- Olej
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

ZALECANY KOMPRESOR MAKITA AC310H / AC320H

Typ zasilania: **pneumatyczne**
Max. ciśnienie [bar]: **22,6**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **tak**
Waga [kg]: **1.8**