

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-an924-pneumatyczna-gwoździarka-niskociśnieniowa-dlugosc-gwoździ-50-90mm-srednica-2-9-3-76mm-p-12244.html>

MAKITA AN924 pneumatyczna gwoździarka niskociśnieniowa długość gwoździ 50-90mm średnica 2,9-3,76mm

Cena	1 235,01 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	AN924
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA AN924 pneumatyczna gwoździarka niskociśnieniowa długość gwoździ 50-90mm

Pneumatyczna gwoździarka niskociśnieniowa Makita AN924 pozwala na wbijanie gwoździ łączonych plastikiem (z okrągłą główką) o długości od 50mm do 90mm. Przeprojektowany zawór spustowy umożliwia szybsze wbijanie gwoździ w trybie ciągłym. Zderzak chroniący maszynę oraz miejsce pracy przed uszkodzeniem lub zadrapaniem. Beznarzędziowe ustawianie głębokości wbijania. Wziernik pozwalający na sprawdzenie ilości gwoździ pozostałych w magazynku. Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania. Ładowany od strony górnego otworu aluminiowy magazynek pozwalający w razie potrzeby na załadowanie dodatkowego paska gwoździ. Solidna pokrywa dyszy wydmuchu powietrza. Funkcja blokady pustego strzału. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem. Hak do zawieszenia na pasku z możliwością zamontowania go po obu stronach urządzenia.

WŁAŚCIWOŚCI

- Pneumatyczna gwoździarka niskociśnieniowa Makita AN924 pozwala na wbijanie gwoździ łączonych plastikiem (z okrągłą główką) o długości od 50mm do 90mm
- Przeprojektowany zawór spustowy umożliwia szybsze wbijanie gwoździ w trybie ciągłym
- Zderzak chroniący maszynę oraz miejsce pracy przed uszkodzeniem lub zadrapaniem
- Beznarzędziowe ustawianie głębokości wbijania
- Wziernik pozwalający na sprawdzenie ilości gwoździ pozostałych w magazynku
- Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania
- Ładowany od strony górnego otworu aluminiowy magazynek pozwalający w razie potrzeby na załadowanie dodatkowego paska gwoździ
- Solidna pokrywa dyszy wydmuchu powietrza
- Funkcja blokady pustego strzału
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Hak do zawieszenia na pasku z możliwością zamontowania go po obu stronach urządzenia

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
 - Rodzaj zasilania: pneumatyczne (powietrze)
 - Ciśnienie: niskie
 - Minimalna średnica węża: 8.5 mm
- Ciśnienie robocze powietrza: 4.9 - 8.3 bar (0.49 - 0.83 MPa)
- Gwoździe:
 - Typ: gwoździe łączone plastikiem (z okrągłą główką)
 - Wymiary gwoździ:
 - Długość: 50 - 90 mm

- Średnica: 2.9 - 3.76 mm
- Pojemność magazynka: 64 - 73 szt
- Kąt nachylenia magazynka: 21°
- Wymiary (D x S x W): 560 mm x 117 mm x 348 mm
- Waga (EPTA): 3.8 kg
- Olej do narzędzi pneumatycznych: ISO VG32 lub odpowiednik
- Zalecany kompresor: AC1300

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 106 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 116 dB(A)
- Poziom wibracji: 8.1 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Gwoździarka pneumatyczna AN924
- Klucz imbusowy
- Olej do narzędzi pneumatycznych 30 cc
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Zalecany przez producenta kompresor to Makita AC1300.

Widok 360