

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-b-11829-wiertla-sds-plus-nemesis-fi10x160mm-do-betonu-5-sztuk-p-5471.html>



MAKITA B-11829 Wiertła SDS-Plus NEMESIS fi10x160mm do betonu 5 sztuk

Cena	96,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	B-11829-5
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA B-11829 zestaw 5 sztuk wiertel 10x160mm do betonu NEMESIS SDS-PLUS

WŁAŚCIWOŚCI

- Głowica tnąca wykonana z jednego kawałka węgla wolframu i optymalna symetria 4 x 90 stopni ostrza tnącego zapobiega rozwiercaniu otworu przy zetknięciu ze zbrojeniem.
- Maksymalna powierzchnia styku pomiędzy węglikiem wolframu i stalą daje optymalne osadzenie głowicy tnącej w stali, kompensując siły uderzenia i skręcania.
- Końcówka centrująca umożliwia precyzyjne rozpoczęcia wiercenia ograniczając ślizganie się wiertła. Rowki spirali umieszczone blisko głowicy umożliwiają szybkie odprowadzanie urobku.
- Opatentowany kształt głowicy zwiększa żywotność wiertła o 50%. Optymalne osiągi wiercenia oraz brak rozwiercania otworu przy kontakcie ze zbrojeniem.
- 4-spiralna geometria zwoju. Stal jakości 34CrNiMo6.
- Optymalna symetria 4 x 90 stopni ostrza tnącego zapobiega rozwiercaniu otworu przy zetknięciu ze zbrojeniem.
- Duże, mocne ostrza dodatkowe z dynamicznie zakrzywionymi końcówkami aktywnie wspomagają ostrze główne podczas szybkiego wiercenia.
- Wierzchołek szlifowany pod kątem 130 stopni zapewnia wysoce dokładne wiercenie i gwarantuje optymalne prowadzenie wiertła.
- Indywidualne znaczniki zużycia są wskaźnikiem do wyznaczania rozmiaru otworów na kotwy.
- Lita końcówka z węgla wolframu o opatentowanym kształcie zapewnia optymalne osiągi przy wierceniu w betonie zbrojonym.
- Specjalnie zaprojektowana geometria głowicy zapewnia agresywne wgryzanie w materiał, a co za tym idzie przyspiesza postęp wiercenia.

DANE TECHNICZNE

- Średnica wiertła - 10 mm
- Długość robocza - 100 mm
- Długość całkowita wiertła - 160 mm
- Typ mocowania wiertła - SDS-PLUS

Typ mocowania: **SDS Max**
Średnica wiertła [mm]: **10**
Długość całkowita [mm]: **160**
Długość robocza [mm]: **100**