

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-bl36120a-akumulatorowy-plecak-zasilajacy-36v-12ah-432wh-z-ladowarka-adapter-lxt-36v-makita-197718-3-adapter-2x18v-makita-dux60z-em408mp-p-17792.html>



MAKITA BL36120A akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + adapter LXT 36V + MAKITA 197718-3 adapter 2x18V + MAKITA DUX60Z + EM408MP

Cena	4 145,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00311181

Opis produktu

MAKITA BL36120A akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + MAKITA 197718-3 adapter akumulatorowy 2x18V + MAKITA DUX60Z MULTISYSTEM ogrodowy + EM408MP podkaszarka do trawy 30cm

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompatybilny z dwoma platformami LXT 36V oraz LXT 2x 18V
- Przenośny plecak zasilający z wbudowanym akumulatorem o pojemności 432 Wh, 12 Ah i napięciu 36V
- Czas pracy zbliżony do czterech akumulatorów LXT 18V 6.0 Ah (BL1860B)
- Nie współpracuje z odkurzaczami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieżnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200 oraz adapterami akumulatora poza adapterami LXT 36V, LXT 2x 18V (197718-3)
- Główny włącznik zasilania
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania
- Ładowarka DC3600 zaprojektowana specjalnie dla BL36120A
- Dostarczany z adapterem LXT 36V i ładowarką DC3600

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 36V / 2x 18V
- Seria: LXT 36V / LXT 2x 18V
- Typ akumulatorów: Li-ion (litowo-jonowy)
- Napięcie: 36V
- Pojemność: 12 Ah
- Pojemność: 432Wh
- Czas ładowania: około 180 min
- Wymiary bez zestawu szelek nośnych (D x S x W): około 355 mm x 210 mm x 105 mm
- Waga (EPTA):
- Akumulator: 5.0 kg
- Zestaw szelek nośnych: 0.6 kg
- Adapter LXT 36V: 0.5 kg

WŁAŚCIWOŚCI

- Adapter umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej DOLMAR AD-3612 lub Makita BL36120A do

urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (2x 18V = 36V)

- Nie współpracuje z odkurzaczami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieżnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DUX60

- Jedno urządzenie, wiele możliwości
- Multisystem zasilany dwoma akumulatorami 18 V, pozwalający na przezbieranie maszyny w zależności od potrzeb
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Przycisk obrotów wstecznych (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego)
- Elektroniczny 3-biegowy przełącznik prędkości obrotowej
- Płynna regulacja obrotów spustem włącznika
- Przycisk włącz/wyłącz z funkcją automatycznego wyłączenia
- Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny
- Uchwyt typu pętla
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE DUX60

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - Bez przystawki:
 - Na 1 biegu (obr/min): 0 - 5700
 - Na 2 biegu (obr/min): 0 - 8200
 - Na 3 biegu (obr/min): 0 - 9700
 - Z przystawką EM401MP:
 - Na 1 biegu (obr/min): 0 - 4200
 - Na 2 biegu (obr/min): 0 - 6000
 - Na 3 biegu (obr/min): 0 - 7100
 - Z przystawką EM404MP / EM406MP:
 - Na 1 biegu (obr/min): 0 - 3500
 - Na 2 biegu (obr/min): 0 - 5000
 - Na 3 biegu (obr/min): 0 - 6000
 - Z przystawką EN401MP / EN410MP / EN420MP:
 - Na 1 biegu (s/min): 0 - 2400
 - Na 2 biegu (s/min): 0 - 3400
 - Na 3 biegu (s/min): 0 - 4000
 - Z przystawką EY401MP:
 - Na 1 biegu (m/s): 0 - 12
 - Na 2 biegu (m/s): 0 - 17
 - Na 3 biegu (m/s): 0 - 20
 - Z przystawką KR400MP:
 - Na 1 biegu (obr/min): 0 - 160
 - Na 2 biegu (obr/min): 0 - 230
 - Na 3 biegu (obr/min): 0 - 280
 - Z przystawką EE400MP:
 - Na 1 biegu (obr/min): 0 - 2800
 - Na 2 biegu (obr/min): 0 - 4000
 - Na 3 biegu (obr/min): 0 - 4700
 - Z przystawką EJ400MP:
 - Na 1 biegu (obr/min): 0 - 1600
 - Na 2 biegu (obr/min): 0 - 2300
 - Na 3 biegu (obr/min): 0 - 2800
- Wymiary (D x S x W) (mm): 1011 x 320 x 216
- Waga (EPTA) (kg): 4.1 - 8.7
- Hałas i wibracje:
 - Tabele hałasu i wibracji znajdują się w załączonej instrukcji obsługi na stronie 14 i 15.

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulator 432 Wh Makita BL36120A
- Zestaw szelek nośnych
- Adapter LXT 36V
- MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT do plecaka zasilającego DOLMAR AD-3612 i MAKITA BL36120A
- Ładowarka DC3600
- Akumulatorowy MULTISYSTEM DUX60 (DUX60Z)
- Przystawka EM408MP - przystawka do trawy 30 cm
- Pas barkowy (125516-5)
- Uchwyt pałkowy
- Zestaw szelek nośnych
- Adapter LXT 36V
- Ładowarka LG-3600K
- Instrukcja obsługi

Plecak współpracuje z urządzeniami kompatybilnymi z system zasilania LXT 36V i LXT 2x 18V.

Plecak zasilający DOLMAR AD-3612 jest bliźniaczy z plecakiem zasilającym Makita BL36120A, różnica polega wyłącznie na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.