

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ca5000xj-frezarka-do-rowkow-wycinarka-rowkow-do-aluminium-165mm-1300w-na-szyne-prowadzaca-makpac-p-13618.html>



MAKITA CA5000XJ frezarka do rowków / wycinarka rowków do aluminium 165mm 1300W na szynę prowadzącą MAKPAC

Cena	3 081,60 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	CA5000XJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA CA5000XJ frezarka do rowków 165mm 1300W

WŁAŚCIWOŚCI

- Frezarka do rowków do aluminium, jak i płyt z alucobondu oraz dibondu
- Mocny silnik 1300W dla optymalnej wydajności w aluminiowych materiałach kompozytowych
- Cięcie blisko krawędzi w odległości 18 mm
- Wyrzutnik wiórów z tyłu względem linii cięcia
- Możliwość podłączenia do urządzenia odsysającego
- Hamulec silnikowy
- Regulacja prędkości obrotowej pokrętkiem
- Sterownik elektroniczny zapewnia elektroniczny ogranicznik prądu, który pomaga chronić silnik przed przeciążeniem w aplikacjach o wysokim momencie obrotowym
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
 - Rodzaj zasilania: elektryczne
 - Napięcie: 230 V
- Moc znamionowa: 1300 W
- Średnica frezu tarczowego do rowków: 118 mm
- Średnica piły tarczowej: 165 mm
- Maksymalna głębokość cięcia z frezem tarczowym do rowków: 11 mm
- Maksymalna głębokość cięcia z piłą tarczową: 36 mm
- Prędkość bez obciążenia: 2200 – 6400 obr/min
- Wymiary (D x S x W): 346 mm x 250 mm x 250 mm
- Waga (EPTA): 5.1 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Długość przewodu: 4.0 m
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą: Tak

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²

- Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
- Poziom wibracji przy frezowaniu rowków w płytach warstwowych wykonanych z aluminium 2.5 m/s2 lub poniżej
- Poziom wibracji przy cięciu metalu: 2.5 m/s2 lub poniżej
- Poziom wibracji przy cięciu drewna: 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Frezarka do rowków CA5000X
 - Frez do rowków (do aluminium) 118x20 mm 6Z 90° (B-48832)
 - Klucz imbusowy 5
- Walizka systemowa typu MAKPAC
 - Wkład kalibracyjny do walizki systemowej
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1300**

Prędkość obrotowa [rpm]: **6400**

Regulacja obrotów: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **165**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **5.1**

Wymiary [mm]: **346 x 250 x 250**