

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ce001gm401x-akumulatorowa-przecinarka-355mm-3600w-2x-xgt-40v-max-4x-4-0ah-bl-motor-aft-xpt-wg-pila-tarczowa-do-betonu-asfaltu-cegly-stali-p-16218.html>



MAKITA CE001GM401X akumulatorowa przecinarka 355mm 3600W 2x XGT 40V Max 4x 4,0Ah BL MOTOR AFT XPT WG (piła tarczowa do betonu asfaltu cegły stali)

Cena	8 798,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	CE001GM401X

Opis produktu

MAKITA CE001GM401X akumulatorowa przecinarka 355mm 3600W 2x XGT 40V Max 4x 4.0Ah
WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa przecinarka do ciężkich zastosowań zasilana 2 akumulatorami XGT 40V Max, o parametrach zbliżonych do modeli spalinowych
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Zaawansowana ochrona dzięki hamulcowi elektrycznemu i wyjątkowo niskim wibracjom wynoszącym zaledwie 2,0 m/s²
- Ogromna maksymalna głębokość cięcia 127 mm
- Szybkie obroty 5300 obr/min
- Wodoodporność IPX4 dla zwiększonej ochrony przed wnikaniem wilgoci
- Adapter doprowadzający wodę
- W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4040, BL4050F lub BL4080F

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie akumulatora: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 80V Max (2x akumulator 40V Max)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Moc znamionowa: 3600 W (4.9 KM)
- Maksymalna głębokość cięcia: 127 mm
- Średnica tarczy: 355 mm
- Średnica otworu tarczy: 25.4 mm
- Grubość tarczy: 2.0 - 5.0 mm
- Wymiary (D x S x W): 786 mm x 265 mm x 440 mm
- Waga (EPTA): 12.3 - 12.9 kg
- Waga bez akumulatorów: 10.3 kg
- Wbudowane oświetlenie: Tak
- Typ przełącznika: przełącznik blokowalny
- Zestaw do podłączenia wody: Tak
- Hamulec elektryczny: Tak
- Uchwyt typu Softgrip: Tak

- Łagodny start: Tak
- Wskaźnik przeciążenia: Tak

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 109 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 120 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Przecinarka CE001G
- 4x Akumulator XGT 40V Max 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL4040F
- Dwuportowa szybka ładowarka XGT 40V Max DC40RB
- Walizka systemowa typu MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Do walizki mieści się dwuportowa szybka ładowarka oraz do czterech akumulatorów.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory BL4040, BL4050F lub BL4080F.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA XGT 40V Max. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 80V Max, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii XGT 40V Max. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **4**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **3600**

Prędkość obrotowa [rpm]: **5300**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **355**

Średnica otworu tarczy [mm]: **25.4**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **10.3**

Wymiary [mm]: **786 x 265 x 440**

Moc silnika [KM]: **4.9**