

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-cw001gm201-chlodziarko-podgrzewacz-od-18c-do-60c-xgt-40v-max-lxt-18v-zapalniczka-12v-230v-lodowka-2x-aku-40v-40ah-p-16842.html>



MAKITA CW001GM201 chłodziarko-podgrzewacz od -18°C do +60°C XGT 40V Max LXT 18V zapalniczka 12V 230V (lodówka) 2x aku 40V / 4.0Ah

Cena	5 023,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	CW001GM201

Opis produktu

MAKITA CW001GM201 chłodziarko-podgrzewacz od -18°C do +60°C XGT 40V Max LXT 18V zapalniczka 12V 230V (lodówka) 2x aku 4.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Chłodziarko-podgrzewacz z możliwością zasilania z akumulatorów serii XGT 40V Max lub serii LXT 18V, samochodowego gniazda zapalniczki 12V / 24V (przewód do zapalniczki w zestawie) lub zasilacza 100-240V (opcja)
- 7 poziomów chłodzenia od -18°C do +10°C
- 7 poziomy grzania +30°C do +60°C
- Do 28 godzin pracy z dwoma akumulatorami XGT 40V Max 5.0Ah w trybie chłodzenia do +5°C (temperatura otoczenia +30°C)
- Do 17.5 godziny pracy z dwoma akumulatorami LXT 18V 6.0Ah w trybie chłodzenia do +5°C (temperatura otoczenia +30°C)
- Urządzenia pracuje na jednym akumulatorze, a drugi akumulator może być wykorzystywany do przedłużenia czasu pracy
- 20 litrów pojemności pozwala na przechowywanie około 30 puszek lub 15 butelek 600ml
- Klasa izolacji IPX4 (tylko przy zasilaniu z akumulatora)
- Uchwyt i koła ułatwiają przemieszczanie z miejsca na miejsce
- Zintegrowane uchwyty na napoje i wbudowany otwieracz
- Wbudowany port USB po ładowania urządzeń mobilnych umieszczony wewnątrz pojemnika na akumulatory (5V 2.4A)
- Wyświetlacz LED pozwalający na bezproblemowe odczytanie temperatury wewnątrz urządzenia wraz ze wskaźnikiem naładowania akumulatora
- Po odłączeniu zasilania z zewnątrz (gniazdo zapalniczki / zasilacz sieciowy), urządzenie automatycznie przełącza się na pracę z akumulatora

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max / LXT 18V / zapalniczka 12V lub 24V / zasilacz 230V
- Napięcie: 40V / 18V / 12V / 24V / 230V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Temperatura:
 - W trybie chłodzenia: -18°C / -15°C / -10°C / -5°C / 0°C / +5°C / +10°C
 - W trybie grzania: +30°C / +35°C / +40°C / +45°C / +50°C / +55°C / +60°C
- Moc chłodzenia: 90 W
- Moc podgrzewania: 42 W

- Pojemność: 20 L
- Możliwości przechowywania:
- Puszki: 30 szt
- Butelki 600 ml: 15 szt
- Port USB do ładowania urządzeń: 5V 2.4A
- Waga bez akumulatorów: 13.5 kg
- Waga z 2 akumulatorami XGT 40V Max 5.0Ah: 16.1 kg
- Waga z 2 akumulatorami LXT 18V 3.0 - 6.0 Ah: 14.1 kg
- Waga z 2 akumulatorami LXT 18V 1.5 - 2.0 Ah: 13.8 kg
- Wymiary (D x S x W): 663 mm x 341 mm x 372 mm
- Wymiary komory (D x S x W): 323 mm x 240 mm x 261 mm
- Czynnik chłodniczy: R-1234yf (26 g)
- Materiał izolacyjny / Materiał spieniający: Piana poliuretanowa / Cyklopentan (C5H10)
- Klasa klimatyczna: SN / N / ST / T
- Klasa ochronności: III

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Z 1 / 2 akumulatorami w trybie chłodzenia do +5°C (temperatura otoczenia +30°C):
 - LXT 18V 1.5Ah: 2 h / 4 h
 - LXT 18V 2.0Ah: 2.7 h / 5.5 h
 - LXT 18V 3.0Ah: 4 h / 8 h
 - LXT 18V 4.0Ah: 5.5 h / 11 h
 - LXT 18V 5.0Ah: 7.2 h / 14.5 h
 - LXT 18V 6.0Ah: 8.7 h / 17.5 h
 - XGT 40V Max 2.0Ah: 5.5 h / 11 h
 - XGT 40V Max 2.5Ah: 7 h / 14 h
 - XGT 40V Max 4.0Ah: 11.2 h / 22.5 h
 - XGT 40V Max 5.0Ah: 14 h / 28 h
- Z 1 / 2 akumulatorami w trybie chłodzenia do -18°C (temperatura otoczenia +30°C):
 - LXT 18V 1.5Ah: 0.8 h / 1.6 h
 - LXT 18V 2.0Ah: 1.1 h / 2.2 h
 - LXT 18V 3.0Ah: 1.5 h / 3.0 h
 - LXT 18V 4.0Ah: 2.0 h / 4.0 h
 - LXT 18V 5.0Ah: 2.7 h / 5.5 h
 - LXT 18V 6.0Ah: 3.2 h / 6.5 h
 - XGT 40V Max 2.0Ah: 2 h / 4 h
 - XGT 40V Max 2.5Ah: 2.5 h / 5 h
 - XGT 40V Max 4.0Ah: 4 h / 8 h
 - XGT 40V Max 5.0Ah: 5 h / 10 h
- Z 1 / 2 akumulatorami w trybie grzania do +30°C (temperatura otoczenia 0°C):
 - LXT 18V 1.5Ah: 1.2 h / 2.5 h
 - LXT 18V 2.0Ah: 1.5 h / 3.0 h
 - LXT 18V 3.0Ah: 2.2 h / 4.5 h
 - LXT 18V 4.0Ah: 3.2 h / 6.5 h
 - LXT 18V 5.0Ah: 4 h / 8 h
 - LXT 18V 6.0Ah: 5 h / 10 h
 - XGT 40V Max 2.0Ah: 3.5 h / 7 h
 - XGT 40V Max 2.5Ah: 4.7 h / 9.5 h
 - XGT 40V Max 4.0Ah: 7.5 h / 15 h
 - XGT 40V Max 5.0Ah: 9.2 h / 18.5 h
- Z 1 / 2 akumulatorami w trybie grzania do +60°C (temperatura otoczenia 0°C):
 - LXT 18V 1.5Ah: 0.7 h / 1.4 h
 - LXT 18V 2.0Ah: 0.9 h / 1.9 h
 - LXT 18V 3.0Ah: 1.3 h / 2.6 h
 - LXT 18V 4.0Ah: 1.7 h / 3.5 h
 - LXT 18V 5.0Ah: 2.2 h / 4.5 h
 - LXT 18V 6.0Ah: 2.7 h / 5.5 h
 - XGT 40V Max 2.0Ah: 1.7 h / 3.5 h
 - XGT 40V Max 2.5Ah: 2.2 h / 4.5 h
 - XGT 40V Max 4.0Ah: 3.5 h / 7 h
 - XGT 40V Max 5.0Ah: 4.2 h / 8.5 h

ZESTAW ZAWIERA

- Chłodziarko-podgrzewacz CW001G
- Pasek na ramię (A-71093)
- Przewód do zapalniczki 12V / 24V 2.5m (WL00000002)

- 2x BL4040 - akumulator 40V / 4.0Ah XGT ze wskaźnikiem naładowania
- DC40RA - szybka ładowarka XGT
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F oraz z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenia nie współpracują z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **hybrydowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **13.5**

Wymiary [mm]: **663 x 341 x 372**

Technologie



Bezprzewodowy system narzędzi Makita **XGT 40V Max (NeXt Generation Technology)** to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) o napięciu do 40V. Zaawansowana technologia zastosowana w systemie zasilania XGT 40V Max jest nastawiona głównie na wydajność i niezawodność. W skład systemu XGT 40V Max wchodzi akumulatory o pojemności **od 2.0Ah do 8.0Ah**. Akumulatorowy system zasilania XGT 40V Max obejmuje wydajną gamę narzędzi budowlanych, takich jak wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowe, młoto-wiertarki, młoty udarowe, klucze udarowe, zakrętarka udarowa, pilarki tarczowe, pilarki szablaste, pilarki ukosowe, latarki, radioodbiorniki oraz narzędzia ogrodowe takie jak podkaszarki, czy MULTISYSTEM ogrodowy.

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko-wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę

narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosi akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.