

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dcc500rte-akumulatorowa-przecinarka-na-tarcze-diamentowa-do-ciecia-na-sucho-125mm-lxt-18v-blDC-adt-xpt-aws-led-2x-50ah-p-14209.html>



MAKITA DCC500RTE akumulatorowa przecinarka na tarczę diamentową do cięcia na sucho 125mm LXT 18V BLDC ADT XPT AWS LED 2x 5.0Ah

Cena	1 690,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCC500RTE
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DCC500RTE akumulatorowa przecinarka 125mm LXT 2x 5.0Ah 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa przecinarka na tarczę diamentową do cięcia na sucho
- Zbudowana w oparciu o sieciowy model 4100KB
- Osłona przeciwpylowa zapobiegająca rozpraszaniu się pyłu
- Maksymalna grubość tarczy - 2,2 mm
- Obracany o 360° port umożliwiający podłączenie odkurzacza lub worka na pył
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Tarcza diamentowa 125 mm pozwala na maksymalną głębokość cięcia 40 mm
- Umożliwia łatwe cięcie kamienia, betonu, muru i płytek
- Łatwa w obsłudze i bezpieczna przecinarka diamentowa
- Hamulec elektryczny
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą po zastosowaniu adaptera (opcjonalnie, z użyciem adaptera nr. kat. 198673-2)
- Adapter wspomaga cięcie wzdłużne z wykorzystaniem szyny prowadzącej tylko pod kątem 90°, brak możliwości cięcia pod kątem 45°
- Możliwość zamontowania opcjonalnego adaptera 191M48-2, pozwalającego na cięcie na mokro

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 mm
- Grubość tarczy: 1.0 - 2.2 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8800 obr/min

- Maksymalna głębokość cięcia kąt 0°: 40 mm
- Maksymalna głębokość cięcia kąt 45°: 27 mm
- Waga (EPTA): 2.5 - 3.0 kg
- Wymiary (D x S x W): 283 mm x 158 mm x 172 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu betonu: 4.0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Przecinarka DCC500
- Ładowarka MAKITA DC18RC
- Dwa akumulatory MAKITA 5.0Ah BL1850B
- Klucz imbusowy 5 (783217-7)
- Worek na pył (126738-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez tarczy, modułu AWS i walizki. Opakowanie karton.

Urządzenie współpracuje z modułami AWS (Bezprzewodowy System Auto-Start).

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **8800**

Średnica tarczy [mm]: **20**

Średnica otworu tarczy [mm]: **125**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.5**

Wymiary [mm]: **283 x 158 x 172**