

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dcc500z-body-akumulatorowa-przecinarka-na-tarcze-diamantowa-do-cięcia-na-sucho-125mm-lxt-18v-blcdc-adt-xpt-aws-led-p-14103.html>



MAKITA DCC500Z BODY akumulatorowa przecinarka na tarczę diamentową do cięcia na sucho 125mm LXT 18V BLDC ADT XPT AWS LED

Cena	699,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCC500Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DCC500Z BODY akumulatoremowa przecinarka 125mm LXT 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa przecinarka na tarczę diamentową do cięcia na sucho
- Zbudowana w oparciu o sieciowy model 4100KB
- Osłona przeciwpylowa zapobiegająca rozpraszaniu się pyłu
- Maksymalna grubość tarczy - 2,2 mm
- Obracany o 360° port umożliwiający podłączenie odkurzacza lub worka na pył
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Tarcza diamentowa 125 mm pozwala na maksymalną głębokość cięcia 40 mm
- Umożliwia łatwe cięcie kamienia, betonu, muru i płytek
- Łatwa w obsłudze i bezpieczna przecinarka diamentowa
- Hamulec elektryczny
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą po zastosowaniu adaptera (opcjonalnie, z użyciem adaptera nr. kat. 198673-2)
- Adapter wspomaga cięcie wzdłużne z wykorzystaniem szyny prowadzącej tylko pod kątem 90°, brak możliwości cięcia pod kątem 45°
- Możliwość zamontowania opcjonalnego adaptera 191M48-2, pozwalającego na cięcie na mokro

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 20 mm
- Grubość tarczy: 1.0 - 2.2 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8800 obr/min

- Maksymalna głębokość cięcia kąt 0°: 40 mm
- Maksymalna głębokość cięcia kąt 45°: 27 mm
- Waga (EPTA): 2.5 - 3.0 kg
- Wymiary (D x S x W): 283 mm x 158 mm x 172 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 96 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu betonu: 4.0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Przecinarka DCC500
- Klucz imbusowy 5 (783217-7)
- Worek na pył (126738-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez tarczy, modułu AWS, akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z modułami AWS (Bezprzewodowy System Auto-Start).

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **8800**

Średnica tarczy [mm]: **20**

Średnica otworu tarczy [mm]: **125**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.5**

Wymiary [mm]: **283 x 158 x 172**