

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dcl182zb-body-akumulatorowy-odkurzacz-samochodowy-30w-2-biegi-lxt-18v-li-ion-czarno-turkusowy-p-11409.html>



MAKITA DCL182ZB BODY akumulatorowy odkurzacz samochodowy 30W 2 biegi LXT 18V Li-Ion (czarno-turkusowy)

Cena	129,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DCL182ZB
Producent	MAKITA
Uwaga	To jest wersja BODY w zestawie brak akumulatora i ładowarki

Opis produktu

MAKITA DCL182ZB BODY akumulatorowy odkurzacz samochodowy 30W LXT 18V Li-Ion

Niewielki podręczny akumulatorowy dwu biegowy odkurzacz MAKITA DCL182ZB, idealnie przystosowany do sprzątania samochodu lub szybkiego sprzątania w domu. Zasilany akumulatorem Li-Ion 18V z profesjonalnej serii LXT. Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym, możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył. Niska emisja hałasu, tylko 71 dB. Dioda LED sygnalizująca poziom naładowania akumulatora. W tej wersji urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczone dla klientów którzy posiadają już akumulatory z serii MAKITA LXT.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dioda LED sygnalizująca poziom naładowania akumulatora
- Nowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
- Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym
- Możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
- Dysza wlotowa w kształcie litery T ze zwiększoną możliwością manewrowania
- Udoskonalona filtracja
- Szybkie opróżnianie kurzu
- Niska emisja hałasu, tylko 71 dB

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc zasysania:
- 1 bieg: 11 W
- 2 bieg: 30 W
- Maksymalny przepływ powietrza: 1.4 m3/min (84 m3/h)
- Roboczy przepływ powietrza: 1.0 m3/min (60 m3/h)
- Maksymalne podciśnienie: 5.4 kPa (54 mbar)
- Robocze podciśnienie: 4.0 kPa (40 mbar)
- Pojemność worka:

- Tekstylnego: 500 ml
- Papierowego: 330 ml
- Waga (EPTA): 1.3 - 1.6 kg
- Waga odkurzacza bez akumulatora i osprzętu: 1.0 kg
- Waga odkurzacza z akumulatorem 1.5 - 2.0Ah bez osprzętu: 1.3 kg
- Waga odkurzacza z akumulatorem 3.0 - 6.0Ah bez osprzętu: 1.6 kg
- Waga ssawki do podłóg: 0.14 kg
- Waga ssawka szczelinowej: 0.02 kg
- Waga rury ssącej: 0.08 kg
- Wymiary (D x S x W):
- Bez rury i ssawki (D x W x S): 481 mm x 115 mm x 151 mm
- Z rurą i ssawką (D x W x S): 1004 mm x 115 mm x 151 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 71 dB(A)

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Orientacyjny czas pracy z akumulatorem:
- 1 bieg:
- LXT 18V 1.3Ah: 17 min
- LXT 18V 1.5Ah: 20 min
- LXT 18V 2.0Ah: 26 min
- LXT 18V 3.0Ah: 40 min
- LXT 18V 4.0Ah: 53 min
- LXT 18V 5.0Ah: 66 min
- LXT 18V 6.0Ah: 80 min
- 2 bieg:
- LXT 18V 1.3Ah: 8.5 min
- LXT 18V 1.5Ah: 10 min
- LXT 18V 2.0Ah: 13 min
- LXT 18V 3.0Ah: 20 min
- LXT 18V 4.0Ah: 26.5 min
- LXT 18V 5.0Ah: 33 min
- LXT 18V 6.0Ah: 40 min

ZESTAW ZAWIERA

- Odkurzacze samochodowy DCL182ZB
- Ssawka do podłóg (122859-6)
- Ssawka szczelinowa (451243-1)
- Rura ssąca 45cm (451244-9)
- Uchwyt na dyszę szczelinową (451245-7)
- Worek na pył (tekstylny) (166084-9)
- Worki na pył (papierowe) 5szt. (194566-1)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 480 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**
Moc [W]: **30**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Waga [kg]: **1.3**
Wymiary [mm]: **481 x 115 x 151**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy