

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dcu601z-body-akumulatorowy-samobiezny-wozek-transportowy-z-platforme-ladunkowa-300kg-2x18v-lxt-blcdc-xpt-p-17820.html>



## MAKITA DCU601Z BODY akumulatorowy samobieżny wózek transportowy z platformą ładunkową 300kg 2x18V LXT BLDC XPT

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>26 937,00 zł brutto</b> |
| Dostępność       | <b>7 dni roboczych</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>7-8 dni roboczych</b>   |
| Numer katalogowy | <b>DCU601Z</b>             |
| Producent        | <b>MAKITA</b>              |

### Opis produktu

#### MAKITA DCU601Z BODY akumulatorowy samobieżny wózek transportowy z platformą ładunkową 300kg 2x18V LXT BLDC XPT

Akumulatorowy samobieżny wózek transportowy z silnikiem bezszczotkowym, wyposażony w platformę ładunkową. Z technologią XPT - podwyższoną odpornością na pył i wilgoć. Załadowanie i przewożenie do 300 kg ładunku (na płaskim terenie). Z możliwością zainstalowania 4 akumulatorów w celu zmaksymalizowania czasu pracy. Platforma unoszona elektrycznie na maksymalną wysokość 1020 mm. Kluczyk blokady zabezpiecza urządzenie przed dziećmi. Podczas ruchu do przodu posiada 3 biegową elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz płynną regulację prędkości na każdym z biegów oraz jeden bieg wsteczny. Ogranicznik umożliwia podniesienie platformy wyłącznie na płaskim terenie. Reflektory oświetlają kierunek jazdy, zaś uruchamiane są za pomocą wygodnie umieszczonego przycisku z funkcją automatycznego wyłączenia po 10 minutach. Posiada wygodnie umieszczony wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów, osobny dla każdego akumulatora. Wózek wyposażony jest w dwa duże przednie koła napędowe. Podwójne tylne koła o niedużej średnicy posiadają regulację rozstawu poprawiającą stabilność oraz możliwości skrętne wózka. Z możliwością zablokowania obrotu tylnych kół, umożliwiającą płynną jazdę na wprost, nawet po nierównym podłożu. Beznarzędziowa regulacja wysokości uchwytów. Możliwość uruchomienia dźwięku ostrzegawczego informującego otoczenie o pracy urządzenia. Opony dętkowe zastosowane zarówno w przednich jak i tylnych kołach, cechujące się brakiem deformacji i zmniejszonej utracie ciśnienia powietrza w kołach nawet po długotrwałym przechowywaniu. Tryb neutralny - wyłącza przenoszenie mocy między wałem silnika a osią w przypadku braku instalacji akumulatora, niskiej pojemności akumulatora lub uszkodzonego silnika, umożliwiając ręczne napędzanie taczki. Wyposażony w hamulec elektryczny i elektromagnetyczny.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość załadowania i przewożenia do 300 kg ładunku (na płaskim terenie)
- Platforma unoszona elektrycznie na maksymalną wysokość 1020 mm
- Trzy prędkości jazdy do przodu oraz bieg wsteczny, wraz z płynną regulacją prędkości
- Wyposażony w hamulec elektryczny i elektromagnetyczny
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- BLDC - Bezszerotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Regulacja prędkości obrotowej
- Elektroniczny 3 - stopniowy przełącznik prędkości obrotowej
- Oświetlenie miejsca roboczego
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)

## DANE TECHNICZNE

- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalna ładowność: 180 kg
- Prędkość jazdy do przodu: 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
- Prędkość jazdy do tyłu: 0 - 1 km/h
- Maksymalna zdolność podjazdu: 12 °
- Czas pracy na akum. 18V / 6.0 Ah x4: 100 min
- Waga: 143,3 kg
- Waga maszyny z akumulatorem: 144 - 145 kg
- Wymiary (D x S x W): 1400 x 730 x 820 - 1030 mm

## HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 4 dB(A)
- Poziom wibracji:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: 1,5  $\text{m/s}^2$

## ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DCU601Z akumulatorowy samobieżny wózek transportowy z platformę ładunkową 18V
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w wersji BODY bez akumulatorów, ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **143.3**

Wymiary [mm]: **400x730x820-1030**