

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dcu602z-body-akumulatorowy-samobiezny-wozek-transportowy-300kg-2x-18v-lxt-blcdc-xpt-p-17534.html>



MAKITA DCU602Z BODY akumulatorowy samobieżny wózek transportowy 300kg 2x 18V LXT BLDC XPT

Cena	26 937,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DCU602Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DCU602Z BODY akumulacyjny samobieżny wózek transportowy 300kg 2x 18V LXT BLDC XPT

Akumulacyjny samobieżny wózek transportowy **MAKITA DCU602** z silnikiem bezszczotkowym, wyposażony w misę ładunkową. Z technologią XPT - podwyższoną odpornością na pył i wilgoć. Drugi silnik szczotkowy służy do podnoszenia misy i zrzucania ładunku. Załadunek i przewożenie do 300 kg ładunku (na płaskim terenie). Z możliwością zainstalowania 4 akumulatorów w celu zmaksymalizowania czasu pracy. Kluczyk blokady zabezpiecza urządzenie przed dziećmi. Podczas ruchu do przodu posiada 3 biegową elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz płynną regulację prędkości na każdym z biegów oraz jeden bieg wsteczny. Misa opróżniana elektrycznie lub manualnie - może zostać dźwignięta elektrycznie do 75° względem podłoża a następnie manualnie do 110°. Ogranicznik umożliwia podniesienie misy wyłącznie na płaskim terenie. Z trybem niskiej prędkości - automatyczne ograniczenie maksymalnej prędkości do 0,8 km/h, kiedy misa jest uniesiona. Reflektory oświetlają kierunek jazdy, zaś uruchamiane są za pomocą wygodnie umieszczonego przycisku z funkcją automatycznego wyłączenia po 10 minutach. Posiada wygodnie umieszczony wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów, osobny dla każdego akumulatora. Wózek wyposażony jest w dwa duże przednie koła napędowe. Podwójne tylne koła o niedużej średnicy posiadają regulację rozstawu poprawiającą stabilność oraz możliwości skrętne wózka. Z możliwością zablokowania obrotu tylnych kół, umożliwiającą płynną jazdę na wprost, nawet po nierównym podłożu. Beznarzędziowa regulacja wysokości uchwytów. Możliwość uruchomienia dźwięku ostrzegawczego informującego otoczenie o pracy urządzenia. Opony dętkowe zastosowane zarówno w przednich jak i tylnych kołach, cechujące się brakiem deformacji i zmniejszonej utracie ciśnienia powietrza w kołach nawet po długotrwałym przechowywaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- BLDC bezszczotkowy, bezobsługowy silnik o długiej żywotności
- Możliwość załadunku i przewożenia do 300 kg ładunku (na płaskim terenie)
- Elektryczne opróżnianie misy
- Trzy prędkości jazdy do przodu oraz bieg wsteczny, wraz z płynną regulacją prędkości
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Bieg wsteczny
- Wyposażony w hamulec elektryczny i elektromagnetyczny
- Oświetlenie miejsca roboczego

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalna ładowność: 180 kg
- Maksymalna zdolność podjazdu: 12 °
- Prędkość jazdy do przodu: 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
- Prędkość jazdy do tyłu: 0 - 1 km/h
- Czas pracy na akum. 18V / 6.0 Ah x4: 100 min
- Waga: 144,3 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 145 - 147 kg
- Wymiary (D x S x W): 1480 x 730 x 820 - 1030 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 4 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DCU602Z BODY akumulatorowy samobieżny wózek transportowy
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w wersji BODY bez akumulatorów, ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **145**

Wymiary [mm]: **1480x730x820 - 1030**