

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dcu603-body-akumulatorowy-samobiezny-wozek-transportowy-z-gleboka-misa-ladunkowa-do-300kg-3-biegi-max-5-0-kmh-lxt-blDC-wg-p-17000.html>



MAKITA DCU603 BODY akumulatorowy samobieżny wózek transportowy z głęboką misą ładunkową do 300kg 3 biegi max 5,0 km/h LXT BLDC WG

Cena	25 850,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DCU603Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DCU603 BODY akumulatorowy samobieżny wózek transportowy z głęboką misą ładunkową do 300kg 3 biegi max 5,0 km/h LXT BLDC WG

Akumulatorowy samobieżny wózek transportowy MAKITA DCU603 z głęboką misą ładunkową, zasilany 2 akumulatorami 18V systemu LXT. Wyposażony w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię WetGuard (wysoka odporność na wodę, pozwalająca na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre). Z możliwością załadunku i przewożenia do 300 kg ładunku (w płaskim terenie) oraz zainstalowania 4 akumulatorów w celu zmaksymalizowania czasu pracy.

Podczas ruchu do przodu posiada 3 biegową elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz płynną regulację prędkości na każdym z biegów oraz jeden bieg wsteczny. Reflektory oświetlają kierunek jazdy, uruchamiane za pomocą wygodnie umieszczonego przycisku z funkcją autom. wyłączenia po 10 minutach.

Posiada wygodnie umieszczony wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów, osobny dla każdego akumulatora oraz dwa duże przednie koła napędowe. Podwójne tylne koła o nieco większej średnicy, z regulacją rozstawu poprawiają stabilność oraz możliwości skrętności wózka. Możliwość zablokowania obrotu tylnych kół, umożliwia płynną jazdę na wprost, nawet po nierównym podłożu.

Beznarzędziowa regulacja wysokości uchwytów. Dźwięk ostrzegawczy informuje otoczenie o pracy urządzenia. Opony dętkowe zastosowane zarówno w przednich jak i tylnych kołach, cechują się brakiem deformacji i zmniejszonej utracie ciśnienia powietrza w kołach nawet po długotrwałym przechowywaniu.

Wykonana z żywicy, odporna na rdzę misa umożliwia przewożenie mokrych ładunków. Tryb neutralny wyłącza przenoszenie mocy między wałem silnika a osią w przypadku braku instalacji akumulatora, niskiej pojemności akumulatora lub uszkodzonego silnika, umożliwiając ręczne napędzanie taczki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Urządzenie kompatybilne z IPX4 / Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Manualny zrzut ładunku
- Bieg wsteczny
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Regulacja prędkości obrotowej
- Elektroniczny 3 - stopniowy przełącznik prędkości obrotowej
- Oświetlenie miejsca roboczego

- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Beznarzędziowa regulacja wysokości uchwytów
- Możliwość zainstalowania 4 akumulatorów w celu zmaksymalizowania czasu pracy
- Kontrola stałej prędkości automatycznie dostarcza dodatkową moc do silnika, aby utrzymać prędkość pod obciążeniem i wykonać najtrudniejsze zadania
- Wyposażony w hamulec elektryczny i elektromagnetyczny
- Posiada funkcję łagodnego rozruchu. Kluczyk blokady zabezpiecza urządzenie przed dziećmi

DANE TECHNICZNE

- Akumulator LXT: Napięcie akumulatora 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Maksymalna ładowność: 300 kg
- Prędkość jazdy do przodu: 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
- Prędkość jazdy do tyłu: 0 - 1 km/h
- Maksymalna zdolność podjazdu: 12 °
- Waga: 116 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 116 - 118 kg
- Wymiary (D x S x W): 1480 x 730 x 820 - 1030 mm
- Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: 100 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 4 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s^2

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DCU603 akumulatorowy samobieżny wózek transportowy
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **116**

Wymiary [mm]: **1480x730x820 - 1030**