

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ddf487sab-akumulatorowa-wiertarko-wkrętarka-40nm-lxt-18v-li-ion-blcd-xpt-1x-20ah-w-torbie-p-17646.html>



MAKITA DDF487SAB akumulatorowa wiertarko- wkrętarka 40Nm LXT 18V Li-Ion BLDC XPT 1x 2.0Ah w torbie

Cena	1 024,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	DDF487SAB

Opis produktu

MAKITA DDF487SAB akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 40Nm LXT 18V XPT BLDC
+ 1x aku. 2.0Ah w torbie

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorem Li-ion LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 5,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 40 Nm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Zwiększona wytrzymałość dzięki obudowie przekładni wykonanej z aluminium
- Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DDF483, zmniejszona została długość całkowita
- Uchwyt samozaciskowy
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy: Miękki: 25 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: Twardy: 40 Nm
- Ilość nastaw wysprężnika sprzęgła: 20 + wiercenie
- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Bieg 1: 0 - 500 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Bieg 2: 0 - 1.700 obr./min
- Maksymalna zdolność wiercenia: w drewnie: Przy użyciu wiertła śrubowego (kręte): 36 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w drewnie: Przy użyciu sękownika (samoczynnym posuwem): 35 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w drewnie: Przy użyciu otwornicy (piła walcowa): 51 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w stali: 13 mm
- Zakresy dokręcania: wkręt do drewna: 6 mm x 75 mm

- Zakresy dokręcania: wkręt maszynowy: M6
- Długość całkowita: 150 mm
- Wymiary (D x S x W): 150 mm x 81 mm x 248 mm
- Waga (EPTA): 1.3 - 1.6 kg
- Waga z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 1.3 kg
- Waga z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 1.6 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 73 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka DDF487
- Materiałowa torba transportowa
- Ładowarka MAKITA DC18SD
- 1 akumulator 2.0 Ah MAKITA BL1820B
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (zamontowany) (763256-3)
- Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
- Końcówka wkrętakowa nr 2 (784637-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1700**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **nie**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 0 do 50**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **36**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **1.3**

Wymiary [mm]: **150 x 81 x 248**