

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dg001gm105-akumulatorowa-wiertnica-glebowa-xgt-40v-max-4-0ah-136nm-blcd-xpt-adt-led-swider-ziemny-do-wiertla-max-200mm-p-15264.html>



MAKITA DG001GM105 akumulatorowa wiertnica glebowa XGT 40V Max 4,0Ah 136Nm BLDC XPT ADT LED (świder ziemny do wierćła max 200mm)

Cena	4 160,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DG001GM105
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DG001GM105 akumulatorowa wiertnica glebowa XGT 40V Max 4.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa wiertnica glebowa zasilana akumulatorem XGT 40V Max
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Mechaniczna przekładnia 2 biegowa
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu
- Lekka konstrukcja zapewnia wysoką manewrowość
- Uchwyt pozwalający na wygodne wiercenie w ziemi
- Ogranicznik momentu obrotowego
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania po czasie 5 minut, jeśli spust włącznika nie zostanie uruchomiony
- Uchwyt wiertarski na klucz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Maksymalna średnica wiercenia w glebie piaszczystej 200 mm lub w glebie gliniastej 150 mm

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy:
- Bieg 1: 136 Nm
- Bieg 2: 55 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Bieg 1: 0 - 400 obr/min
- Bieg 2: 0 - 1500 obr/min
- Maksymalna średnica wiercenia:
- Gleba piaszczysta: 200 mm

- Gleba gliniasta: 150 mm
- Zakres mocowania uchwytu: 2 - 13 mm
- Wymiary (D x S x W): 846 mm x 607 mm x 218 mm
- Waga (EPTA): 7.2 - 8.1 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertnica glebowa DG001G
- Adapter A do Stihl (327684-2)
- Adapter D do Makita (327687-6)
- Rękojeść kpl. (191p11-3)
- Uchwyt wiertarski na kluczyk (zamontowany) (763250-5)
- Klucz do uchwytu zębatego S13 (763251-3)
- Klucz imbusowy 5 mm (783232-1)
- Klucz imbusowy 6 mm (783204-6)
- Klucz imbusowy 10 mm (783207-0)
- 1x Akumulator XGT 40V Max 4.0Ah (BL4040)
- Szybka ładowarka XGT 40V Max (DC40RA)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1500**

Typ mocowania: **walcowy**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 101 do 200**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **7.2**

Wymiary [mm]: **842 x 607 x 218**