

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dg001gz05-body-akumulatorowa-wiertnica-glebowa-xgt-40v-max-136nm-bldc-xpt-adt-led-swider-ziemny-do-wiertla-max-200mm-p-15261.html>



## MAKITA DG001GZ05 BODY akumulatorowa wiertnica glebowa XGT 40V Max 136Nm BLDC XPT ADT LED (świder ziemny do wiertła max 200mm)

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>2 910,00 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>DG001GZ05</b>                                               |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                                  |

### Opis produktu

MAKITA DG001GZ05 BODY akumulatorowa wiertnica glebowa XGT 40V Max

### WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa wiertnica glebowa zasilana akumulatorem XGT 40V Max
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Mechaniczna przekładnia 2 biegowa
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świda w przypadku zablokowania w podłożu
- Lekka konstrukcja zapewnia wysoką manewrowość
- Uchwyt pozwalający na wygodne wiercenie w ziemi
- Ogranicznik momentu obrotowego
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania po czasie 5 minut, jeśli spust włącznika nie zostanie uruchomiony
- Uchwyt wiertarski na klucz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Maksymalna średnica wiercenia w glebie piaszczystej 200 mm lub w glebie gliniastej 150 mm

### DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy:
- Bieg 1: 136 Nm
- Bieg 2: 55 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Bieg 1: 0 - 400 obr/min
- Bieg 2: 0 - 1500 obr/min
- Maksymalna średnica wiercenia:
- Gleba piaszczysta: 200 mm

- Gleba gliniasta: 150 mm
- Zakres mocowania uchwytu: 2 - 13 mm
- Wymiary (D x S x W): 846 mm x 607 mm x 218 mm
- Waga (EPTA): 7.2 - 8.1 kg

## HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s<sup>2</sup> lub poniżej

## ZESTAW ZAWIERA

- Wiertnica glebowa DG001G
- Adapter A do Stihl (327684-2)
- Adapter D do Makita (327687-6)
- Rękojeść kpl. (191p11-3)
- Uchwyt wiertarski na klucz (zamontowany) (763250-5)
- Klucz do uchwytu zębatego S13 (763251-3)
- Klucz imbusowy 5 mm (783232-1)
- Klucz imbusowy 6 mm (783204-6)
- Klucz imbusowy 10 mm (783207-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

**Uwaga!** Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1500**

Typ mocowania: **walcowy**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 101 do 200**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **7.2**

Wymiary [mm]: **842 x 607 x 218**