

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dg002gz-body-akumulatorowa-wiertnica-glebowa-2-biegowa-136nm-40v-xgt-blcd-xpt-adt-p-17296.html>

MAKITA DG002GZ BODY

Akumulatorowa wiertnica glebowa 2-biegowa 136Nm 40V XGT BLDC XPT ADT

Cena	3 037,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DG002GZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DG002GZ BODY Akumulatorowa wiertnica glebowa 2-biegowa 136Nm 40V XGT BLDC XPT ADT

Akumulatorowa wiertnica glebowa MAKITA DG002GZ z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT. Wyposażona w technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz ADT (automatyczne dostosowanie prędkości oraz momentu obrotowego podczas pracy). Posiada mechaniczną przekładnię 2-biegową oraz ogranicznik momentu obrotowego. Regulacja prędkości obrotowej odbywa się za pomocą spustu włącznika. Lekka konstrukcja zapewnia wysoką manewrowość. Przycisk obrotów wstecznych pozwala na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu. Uchwyt pozwala na wygodne wiercenie w ziemi. Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania po czasie 5 minut, jeśli spust włącznika nie zostanie uruchomiony. Wrzeciono zostało zaprojektowane do bezpośredniego mocowania świdrów. Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dwie zintegrowane diody LED oświetlają obszar roboczy, oraz posiadają funkcję opóźnionego wygaszania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu
- Technologia ADT (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Elektroniczna funkcja wolnego rozruchu zapewniająca płynny rozruch
- Hamulec elektryczny dla zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa operatora
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Regulacja prędkości obrotowej
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Oświetlenie miejsca roboczego
- Bieg wsteczny
- Sprzęgło cierne

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 2x 40V
- Typ akumulatora: Li-ion

- Maks. moc urządzenia: 1350 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1: 0 - 400 min⁻¹
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2: 0 - 1500 min⁻¹
- Maks. moment obrotowy twardy: 136 Nm
- Maks. moment obrotowy miękki: 55 Nm
- Waga: 6,1 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 6,8 - 8,0 kg
- Wymiary (D x S x W): 842 x 605 x 194 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: $1,5 \text{ m/s}^2$

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa wiertnica glebowa DG002GZ
- Rękojeść kpl.: 191P11-3
- Klucz imbusowy 6 mm: 783204-6
- Klucz imbusowy 10: 783207-0
- Klucz imbusowy 5: 783232-1
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC40RA, dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1500**
Max. moment obrotowy [Nm]: **136**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **8.0**
Wymiary [mm]: **842x605x194**