

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dga900z-akumulatorowa-szlifierka-katowa-230mm-2x18v-dolmar-ad3612-akumulatorowy-plecak-zasilajacy-36v-12ah-432wh-z-ladowarka-adapter-p-17895.html>



MAKITA DGA900Z akumulatorowa szlifierka kąтова 230mm 2x18V DOLMAR AD3612 akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + adapter

Cena	4 195,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET003111216

Opis produktu

MAKITA DGA900Z akumulatorowa szlifierka kąтова 230mm 2x18V + DOLMAR AD3612 akumulatorowy plecak zasilający 36V 12Ah 432Wh z ładowarką + adapter LXT 36V

WŁAŚCIWOŚCI

- Szlifierka porównywalna mocowo do profesjonalnych szlifierek przewodowych 2200W
- Akumulatorowa szlifierka kąтова do tarcz o średnicy 230 mm zasilana 2 akumulatorami 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Osłona akumulatorów chronią akumulatory przed uszkodzeniem na skutek upadku
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierek
- Zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów (sygnalizowane zapaleniem diody LED)
- Zabezpieczenie chroniące przed przegrzaniem urządzenia lub akumulatorów (sygnalizowane miganiem diody LED)
- Duża dźwignia włącznika z zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowym uruchomieniem
- Chwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika
- Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość bez obciążenia: 6000 obr/min
- Średnica tarczy: 230 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Maksymalna grubość ściernicy: 6.5 mm

- Gwint wrzeciona: M14
- Typ włącznika: włącznik łopatkowy
- Funkcja blokady włącznika: Nie
- Ochrona przed odrzutem: Tak
- Hamulec elektryczny: Tak
- Łagodny rozruch: Tak
- Wymiary (D x S x W): 499 mm x 250 mm x 158 mm
- Długość całkowita: 499 mm
- Waga: 5.2 - 8.0 kg
- Waga: Z kompaktowym akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 5.2 kg
- Waga: Ze standardowym akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 5.8 kg

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni ze standardowym uchwytem bocznym: 7.0 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni z antywibracyjnym uchwytem bocznym: 7.5 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi ze standardowym uchwytem bocznym: 2.5 m/s²
- Poziom wibracji przy szlifowaniu krążkami ściernymi z antywibracyjnym uchwytem bocznym: 2.5 m/s²

MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT do plecaka zasilającego DOLMAR AD-3612

WŁAŚCIWOŚCI

- Adapter umożliwia podłączenie zasilania z przenośnej jednostki zasilającej DOLMAR AD-3612 lub Makita BL36120A do urządzeń zasilanych dwoma akumulatorami z serii LXT 18V (2x 18V = 36V)
- Nie współpracuje z odkurzaczami, sekatorami, młotowiertarkami serii DHR280-283, ręczną pilarką tarczową DHS710, pilarkami łańcuchowymi z wyjątkiem modeli DUC353 i DUC355, samobieźnym wózkiem transportowym DCO180, kurtkami wentylowanymi i ogrzewanymi, odkurzaczem automatycznym DRC200

WŁAŚCIWOŚCI

- Zasilany przez dwie baterie 18V Li-Ion, potężny układ napędowy silnik 36V DC
- Lampka ostrzegawcza - wskaźnik naładowania akumulatora
- Przycisk ustawień wysokich / niskich
- XPT - Extreme Protection Technology
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Niska emisja hałasu
- Długa dysza dla wygodniejszego zastosowania
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- 2-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatora: litowo-jonowy
- Napięcie zasilania: 36V (18V x2)
- Czas pracy ciągłej przy akumulatorze 18V 4.0Ah: Wysoki bieg: 24 min
- Czas pracy ciągłej przy akumulatorze 18V 4.0Ah: Niski bieg: 73 min
- Maksymalna objętość powietrza: Wysoki bieg: 4.4 m³ / min
- Maksymalna objętość powietrza: Niski bieg: 2.6 m³ / min
- Maksymalna prędkość powietrza: Wysoki bieg: 334.8 km/h (93 m/s)
- Maksymalna prędkość powietrza: Niski bieg: 205.2 km/h (57 m/s)
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Wysoki bieg: 17.000 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Niski bieg: 10.000 obr./min

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulator 432 Wh Dolmar AD-3612
- MAKITA 197718-3 Adapter akumulatorowy 2x18V = 36V LXT
- Zestaw szelek nośnych

- Adapter LXT 36V
- Ładowarka LG-3600K
- Szlifierka kątowna DGA900
- Osłona tarczy szlifierskiej 230mm (122847-3)
- Uchwyt boczny (143486-6)
- Kołnierz mocujący (224447-6)
- Nakrętka kołnierza (224485-8)
- Klucz do nakrętki kontrującej (197610-3)
- Instrukcja obsługi

Plecak współpracuje z urządzeniami kompatybilnymi z system zasilania LXT 36V i LXT 2x 18V.

Plecak zasilający DOLMAR AD-3612 jest bliźniaczy z plecakiem zasilającym Makita BL36120A, różnica polega wyłącznie na zmianie oznaczenia marki i modelu. Marka Dolmar należy do grupy Makita.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V, LXT 36.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **12.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **36.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**