

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhp483zj-body-akumulatorowa-wiertarko-wkrętarka-udarowa-40nm-18v-li-ion-lxt-blcdc-xpt-makpac-p-17738.html>



MAKITA DHP483ZJ BODY akumulatorowa wiertarko- wkrętarka udarowa 40Nm 18V Li- Ion LXT BLDC XPT MAKPAC

Cena	640,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DHP483ZJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DHP483ZJ BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 40Nm 18V LXT BLDC XPT MAKPAC

Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V LXT MAKITA DDF483Z o maksymalnym momencie dokręcania 40 Nm. Wyposażona w silnik bezszczotkowy BLDC oraz szybkoemocujący uchwyt wiertarski oraz 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem. Urządzenie wykonane w technologii XPT która zapewnia podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Podzespoły przekładni wykonane z metalu. Doskonała do użytku profesjonalnego oraz zastosowań amatorskich. W tym zestawie wiertarko-wkrętarka sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 20 - stopniowa regulacja siły dokręcania + wiercenie + wiercenie z udarem
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Szybkoemocujący uchwyt wiertarski
- 2 diody LED z opóźnionym wygaszaniem oświetlające obszar roboczy

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania: MAKITA LXT
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 500 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1700 obr./min
- Częst. ударów na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 7500 /min
- Częst. ударów na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 25500 /min
- Max. zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Max. zdolność wiercenia w drewnie: 36 mm
- Max. zdolność wiercenia w betonie: 13 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Max. moment obrotowy miękki: 23 Nm
- Max. moment obrotowy twardy 40 Nm

- Wymiary (DxSxW): 176 mm
- Waga: 1,3 kg

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DHP483 wiertarko-wkrętarka 40Nm 18V
- Walizka systemowa MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej MAKPAC
- Uchwyt do mocowania na pasku: 346317-0
- Końcówka wkrętakowa nr 2: 784637-8
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Zestaw dostarczany bez walizki, akumulatorów oraz ładowarki.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1.3 Ah)

Obsługiwane akumulatory: MAKITA BL1815N 1.5 / BL1820 2,0 / BL1830 3,0 / BL1840 / BL1840B 4,0 / BL1850 / BL1850B 5,0 Ah BL1860B 6.0 Ah które współpracują z całą serią około 120 narzędzi MAKITA LXT 18V.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1700**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **25500**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 0 do 50**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **36**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **13**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.3**