

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhp486z-body-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-130nm-lxt-18v-li-ion-blcdc-xpt-p-14153.html>



MAKITA DHP486Z BODY akumulatorowa wiertarko- wkrętarka udarowa 130Nm LXT 18V Li-Ion BLDC XPT

Cena	1 250,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DHP486Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DHP486Z BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 130Nm LXT 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja - całkowita długość 178 mm (27 mm krótsza niż poprzedni model)
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia + funkcja wiercenia udarowego
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- 2 diody LED z funkcją opóźnionego wygaszania oświetlające obszar roboczy

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy:
- Miękki: 65 Nm
- Twardy: 130 Nm
- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 21 + wiercenie + wiercenie udarowe
- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 550 obr/min
- 2 bieg: 0 - 2100 obr/min
- Częstotliwość uderu na biegu jałowym:
- 1 bieg: 0 - 8250 ud/min
- 2 bieg: 0 - 31500 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
- W drewnie:
- Przy użyciu wiertła śrubowego (kręte): 50 mm
- Przy użyciu sękownika (samoczynnym posuwem): 76 mm
- Przy użyciu otwornicy (piła walcowa): 152 mm

- W stali: 13 mm
- W murze: 16 mm
- Zakresy dokręcania:
- Wkręt do drewna: 10 mm x 90 mm
- Wkręt maszynowy: M6
- Waga (EPTA): 2.3 - 2.7 kg
- Długość: 178 mm
- Wymiary z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah (D x S x W): 178 mm x 81 mm x 265 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa DHP486
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (zamontowany)
- Uchwyt boczny kpl.
- Uchwyt do mocowania na pasku
- Uchwyt na bity
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2100**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **31500**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 101 do 200**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **50**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **16**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.3**

Wymiary [mm]: **178 x 81 x 265**