

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhr242z-body-akumulatorowa-mlotkowiartarka-sds-plus-2-0j-lxt-18v-li-ion-blcd-xpt-mlotko-wiertarka-udarowa-p-12190.html>



MAKITA DHR242Z BODY akumulatorowa młotkowiartarka SDS-PLUS 2,0J LXT 18V Li-Ion BLDC XPT (młotko-wiertarka udarowa)

Cena	1 341,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DHR242Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DHR242Z BODY akumulatorem młotkowiartarka SDS-PLUS 2,0J LXT 18V Li-Ion BLDC XPT

Profesjonalna akumulatorem młotkowiartarka Makita DHR242 z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS. 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania. Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia. Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta. Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie. Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie. Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru. Wersja BODY bez akumulatorów i ładowarki. Urządzenie sprzedawane w tej wersji jest przeznaczone dla klientów, którzy już posiadają akumulatory i ładowarkę marki Makita z serii LXT 18V.

WŁAŚCIWOŚCI

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru
- Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu odsysania w celu pracy z niską emisją pyłu (wyposażenie opcjonalne)
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-PLUS
- Energia udaru (EPTA): 2.0 J
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 950 obr/min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 4700 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - W stali: 13 mm

- W drewnie: 27 mm
- W betonie: 24 mm
- Wymiary (D x S x W): 328 mm x 85 mm x 213 mm
- Waga (EPTA): 3.3 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
 - Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 13.5 m/s²
 - Poziom wibracji przy dłutowaniu: 10.5 m/s²
 - Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 3.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młotkowiertarka DHR242
 - Antywibracyjny uchwyt boczny (158057-6)
 - Ogranicznik głębokości (324219-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Urządzenie współpracuje z systemem odsysania pyłu Makita DX01, Makita DX02 i Makita DX06.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **950**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4700**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderzenia EPTA [J]: **2.0**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **27**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **24**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.3**

Wymiary [mm]: **328 x 85 x 21**

Widok 360

