

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhr281zj-body-akumulatorowy-mlot-udarowo-obrotowy-sds-plus-2-9j-na-2x18v-li-ion-36v-lxt-xpt-avt-makpac-mlotowiertarka-mlotkowitzarka-p-10552.html>



MAKITA DHR281ZJ BODY akumulatorowy młot udarowo obrotowy SDS-Plus 2,9J na 2x18V Li-Ion 36V LXT XPT AVT MAKPAC (młotowiertarka młotkowitzarka)

Cena	2 055,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DHR281ZJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DHR281ZJ BODY akumulatorowy młot udarowo obrotowy SDS-Plus 2,9J na 2x18V Li-Ion 36V LXT XPT AVT MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia Antywibracyjna AVT
- System Soft No Load
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętkiem
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Szybkowymienne chwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Szybkowymienne chwyt wiertarski 13 mm
- Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu DX09 (opcja)
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie (V): 2x 18 = 36
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS / samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min): 0 - 980
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym (ud/min): 0 - 5000
- Energia uderu (EPTA) (J): 2.9
- Maksymalna średnica wiercenia:
- W stali (mm): 13
- W drewnie (mm): 32
- W betonie:
- Wiertło pełne (mm): 28
- Koronka (mm): 54
- Koronka diamentowa (mm): 65
- Długość całkowita (mm): 404

- Waga (EPTA) (kg): 3.9 - 5.1
- Hałas i wibracje (beton):
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej : 103 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego : 92 dB(A)
- Poziom wibracji:
- Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD): 9.5 m/s²
- Wiercenie udarowe w betonie z użyciem DX04 (ah, HD): 8.0 m/s²
- Podkuwanie z uchwytem bocznym (ah, Cheq): 9.0 m/s²
- Wiercenie w metalu (ah,D): 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młot udarowo obrotowy DHR281
- Szybkowymienny uchwyt typu SDS-PLUS
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13mm
- Antywibracyjny uchwyt boczny
- Ogranicznik głębokości (331886-4)
- Smar do wiertel i dłut (198993-4)
- Szmata (443122-7)
- Walizka systemowa MAKPAC TYP 4 (821552-6)
- Wkład do walizki MAKPAC

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie jest kompatybilne z linią akumulatorów Makita z serii LXT 18V (np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.), poza BL1815 (1.3Ah).

Nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki) (np. BL1811G, BL1813G, BL1815G.)

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory Makita LXT 18V. Do pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii Makita LXT 18V.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **980**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **5000**

Możliwość kucia: **tak**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **28**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **3.9**

Wymiary [mm]: **404**