

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhw080rfk-akumulatorowa-myjka-wysokociśnieniowa-2x18v-lxt-18v-80-bar-380-lh-waz-5m-2x-30ah-p-14338.html>



## MAKITA DHW080RFK akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa 2x18V LXT 18V 80 bar 380 l/h wąż 5m + 2x 3.0Ah

Cena **3 584,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **DHW080RFK**

### Opis produktu

### MAKITA DHW080RFK akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa 2x18V LXT 18V 80 bar + 2x aku 3.0Ah + ładowarka

Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa idealna na działkę lub w teren z 2-biegowym przełącznikiem poziomu ciśnienia roboczego. Brak potrzeby podłączania do prądu lub stałego źródła wody. Lanca z regulacją strumienia wody. Funkcja samozasysająca do jednego metra pozwala na doprowadzenie wody do myjki ze zbiornika wody. Idealna do czyszczenia motocykli, mebli ogrodowych i balkonów.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa idealna na działkę lub w teren z 2-biegowym przełącznikiem poziomu ciśnienia roboczego
- Brak potrzeby podłączania do prądu lub stałego źródła wody
- Lanca z regulacją strumienia wody
- Funkcja samozasysająca do jednego metra pozwala na doprowadzenie wody do myjki ze zbiornika wody
- Idealna do czyszczenia motocykli, mebli ogrodowych, płotów i balkonów
- Niski poziom hałasu generowanego podczas pracy myjki - 70.9 dB(A)
- W skrzyni można przechowywać i transportować urządzenie z akcesoriami lub można ją też przewozić na wózku MAKPAC
- Do 33.5 min pracy na jednym naładowaniu akumulatorów BL1860B w trybie niskiego ciśnienia

### DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Ciśnienie robocze:
  - Tryb niskiego ciśnienia: 30 bar (3.0 MPa - 435 psi)
  - Tryb wysokiego ciśnienia: 55 bar (5.5 MPa - 797 psi)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 80 bar (8.0 MPa - 1160 psi)
- Prędkość przepływu wody:
  - Tryb niskiego ciśnienia: 4.0 l/min (240 l/h)
  - Tryb wysokiego ciśnienia: 5.5 l/min (330 l/h)
- Maksymalna objętość podawania wody: 6.3 l/min (380 l/h)
- Pojemność zbiornika na wodę: 50 L
- Maksymalna temperatura wody na dopływie: 40 °C
- Długość węża: 5 m
- Maksymalna wysokość zasysania: 1.0 m
- Czas pracy:

- Tryb niskiego ciśnienia:
  - 2x akumulator 18V 1.5Ah: 8.5 min
  - 2x akumulator 18V 2.0Ah: 11 min
  - 2x akumulator 18V 3.0Ah: 16.5 min
  - 2x akumulator 18V 4.0Ah: 22.5 min
  - 2x akumulator 18V 5.0Ah: 28 min
  - 2x akumulator 18V 6.0Ah: 33.5 min
- Tryb wysokiego ciśnienia:
  - 2x akumulator 18V 1.5Ah: 3.5 min
  - 2x akumulator 18V 2.0Ah: 5 min
  - 2x akumulator 18V 3.0Ah: 7.5 min
  - 2x akumulator 18V 4.0Ah: 10 min
  - 2x akumulator 18V 5.0Ah: 12.5 min
  - 2x akumulator 18V 6.0Ah: 15 min
- Wymiary (D x S x W): 438 mm x 218 mm x 269 mm
- Waga (EPTA): 7.1 - 7.7 kg

## HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70.9 dB(A)
- Poziom wibracji: 4.86 m/s<sup>2</sup>

## ZESTAW ZAWIERA

- Myjka wysokociśnieniowa DHW080
  - Pistolet natryskowy (197842-2)
  - Lanca z dyszą regulacyjną (197822-8)
  - Lanca z dyszą rotacyjną turbo(197824-4)
  - Wąż wysokociśnieniowy 5m (PVC) (126766-5)
  - Wąż ssący z filtrem (197873-1)
  - Szybkozłączka przyłącza wody (197883-8)
  - Złączka węża (197881-2)
  - Szpilka czyszcząca
  - Skrzynia na wodę 50L i do przechowywania urządzenia
- 2x BL1830B - akumulatory 18V / 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18RC - szybka ładowarka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Walizka systemowa typu MAKPAC może być zamontowana na pokrywie zbiornika.

W skrzyni można przechowywać i transportować urządzenie z akcesoriami lub można ją też przewozić na wózku MAKPAC (TR000000001).

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**  
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**  
Typ akumulatora: **Li-Ion**  
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**  
Ilość akumulatorów: **2**  
Ładowarka w zestawie: **tak**

## Technologia LXT



**LXT - LITHIUM ION XTREME** to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

## Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy