

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dhw080zk-body-akumulatorowa-myjka-wysokociśnieniowa-2x18v-lxt-18v-80-bar-380-lh-waż-5m-p-12015.html>



MAKITA DHW080ZK BODY akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa 2x18V LXT 18V 80 bar 380 l/h wąż 5m

Cena	2 791,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DHW080ZK
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DHW080ZK BODY akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa 2x18V LXT 18V 80 bar

Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa idealna na działkę lub w teren z 2-biegowym przełącznikiem poziomu ciśnienia roboczego. Brak potrzeby podłączania do prądu lub stałego źródła wody. Lanca z regulacją strumienia wody. Funkcja samozasysająca do jednego metra pozwala na doprowadzenie wody do myjki ze zbiornika wody. Idealna do czyszczenia motocykli, mebli ogrodowych i balkonów. W tym zestawie sprzedawana jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa idealna na działkę lub w teren z 2-biegowym przełącznikiem poziomu ciśnienia roboczego
- Brak potrzeby podłączania do prądu lub stałego źródła wody
- Lanca z regulacją strumienia wody
- Funkcja samozasysająca do jednego metra pozwala na doprowadzenie wody do myjki ze zbiornika wody
- Idealna do czyszczenia motocykli, mebli ogrodowych, płotów i balkonów
- Niski poziom hałasu generowanego podczas pracy myjki - 70.9 dB(A)
- W skrzyni można przechowywać i transportować urządzenie z akcesoriami lub można ją też przewozić na wózku MAKPAC
- Do 33.5 min pracy na jednym naładowaniu akumulatorów BL1860B w trybie niskiego ciśnienia

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Ciśnienie robocze:
- Tryb niskiego ciśnienia: 30 bar (3.0 MPa - 435 psi)
- Tryb wysokiego ciśnienia: 55 bar (5.5 MPa - 797 psi)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 80 bar (8.0 MPa - 1160 psi)
- Prędkość przepływu wody:
- Tryb niskiego ciśnienia: 4.0 l/min (240 l/h)
- Tryb wysokiego ciśnienia: 5.5 l/min (330 l/h)
- Maksymalna objętość podawania wody: 6.3 l/min (380 l/h)
- Pojemność zbiornika na wodę: 50 L

- Maksymalna temperatura wody na dopływie: 40 °C
- Długość węża: 5 m
- Maksymalna wysokość zasysania: 1.0 m
- Czas pracy:
- Tryb niskiego ciśnienia:
- 2x akumulator 18V 1.5Ah: 8.5 min
- 2x akumulator 18V 2.0Ah: 11 min
- 2x akumulator 18V 3.0Ah: 16.5 min
- 2x akumulator 18V 4.0Ah: 22.5 min
- 2x akumulator 18V 5.0Ah: 28 min
- 2x akumulator 18V 6.0Ah: 33.5 min
- Tryb wysokiego ciśnienia:
- 2x akumulator 18V 1.5Ah: 3.5 min
- 2x akumulator 18V 2.0Ah: 5 min
- 2x akumulator 18V 3.0Ah: 7.5 min
- 2x akumulator 18V 4.0Ah: 10 min
- 2x akumulator 18V 5.0Ah: 12.5 min
- 2x akumulator 18V 6.0Ah: 15 min
- Wymiary (D x S x W): 438 mm x 218 mm x 269 mm
- Waga (EPTA): 7.1 - 7.7 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70.9 dB(A)
- Poziom wibracji: 4.86 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Myjka wysokociśnieniowa DHW080
- Pistolet natryskowy (197842-2)
- Lanca z dyszą regulacyjną (197822-8)
- Lanca z dyszą rotacyjną turbo(197824-4)
- Wąż wysokociśnieniowy 5m (PVC) (126766-5)
- Wąż ssący z filtrem (197873-1)
- Szybkozłączka przyłącza wody (197883-8)
- Złączka węża (197881-2)
- Szpilka czyszcząca
- Skrzynia na wodę 50L i do przechowywania urządzenia
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Walizka systemowa typu MAKPAC może być zamontowana na pokrywie zbiornika.

W skrzyni można przechowywać i transportować urządzenie z akcesoriami lub można ją też przewozić na wózku MAKPAC (TR000000001).

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Ilość biegów: **2**
Max. ciśnienie [bar]: **80**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **walizka**
Waga [kg]: **7.1**
Wymiary [mm]: **438 x 218 x 269**