

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-djv185z-body-akumulatorowa-wyrzynarka-18v-lxt-blcdc-xpt-soft-no-load-p-17095.html>

MAKITA DJV185Z BODY akumulatorowa wyrzynarka 18V LXT BLDC XPT SOFT NO LOAD

Cena	1 030,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DJV185Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DJV185Z BODY akumulatorem 18V LXT BLDC XPT SOFT NO LOAD

Akumulatorowa wyrzynarka MAKITA DJV185 z silnikiem bezszczotkowym BLDC, zasilana akumulatorem 18V z serii LXT. Zastosowana technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z funkcją SOFT NO LOAD z możliwością jej wyłączenia w zależności od preferencji użytkownika. Ustawianie częstotliwości skoków za pomocą pokrętła nastawczego. Posiada funkcję łagodnego rozruchu, blokady wyłącznika oraz hamulec elektryczny. Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu. Urządzenie posiada blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem. Z możliwością 3-stopniowej regulacji podcinania + cięcie proste oraz systemem wydmuchu wiórów z linii cięcia. Płyta podstawy wykonana jest z odlewanego pod ciśnieniem aluminium, odchylana w obie strony o 45°. Dioda LED oświetla obszar roboczy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezszytkowy silnik prądu stałego (BLDC), dostarczający dużą ilość mocy
- unkcja SOFT NO LOAD
- Regulacja prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- Regulacja ruchu orbitalnego
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Bagnetowy uchwyt brzeszczota
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

DANE TECHNICZNE

- Akumulator LXT: Napięcie akumulatora 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Uderzenia na minute: 800-3000 min⁻¹
- Długość skoku: 23 mm
- Maks. zdolność cięcia w drewnie: 135 mm
- Maks. Wydajność cięcia stali (90°): 10 mm
- Maks. zdolność cięcia: aluminium: 20 mm
- Działanie orbitalne: tak
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,0 - 2,3 kg
- Wymiary (D x S x W): 259 x 77 x 183 mm

- Maks. moc urządzenia: 400 W

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Współczynnik wibracji K h: 1,7 m/s²
- Poziom wibracji: 10,3 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa wyrzynarka DJV185Z
- Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego: 413F05-1
- Osłona stopy: 457867-1
- Osłona przeciwpyłowa: 458191-5
- Klucz imbusowy 3 mm: 783201-2
- Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25 mm: A-85628 (2x)
- Brzeszczot do wyrzynarki 75 x 0,9 mm: A-85737 (2x)
- Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25 mm: A-85793 (2x)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **400**

Długość skoku [mm]: **23**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.3**

Wymiary [mm]: **259x77x183**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V.

Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniów akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.