

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlm432-aku-kosiarka-43cm-50l-2x18v-lxt-ud100d-aku-podkaszarka-26cm-cxt-108v-12v-max-xpt-2x-aku-18v50ah-1x-aku-12v40ah-ladowarka-p-16339.html>



MAKITA DLM432 aku kosiarka 43cm 50L 2x18V LXT + UD100D aku podkaszarka 26cm CXT 10.8V - 12V Max XPT + 2x aku 18V/5.0Ah + 1x aku 12V/4.0Ah + ładowarka

Cena	3 292,00 zł brutto
------	---------------------------

Dostępność	Na stanie
------------	------------------

Numer katalogowy	SET00310704
------------------	--------------------

Opis produktu

MAKITA DLM432 akumulatorowa kosiarka 43cm 50L 2x18V LXT + UD100D akumulatorowa podkaszarka 26cm CXT 10.8V - 12V Max XPT + 2x aku 18V/5.0Ah + 1x aku 12V/4.0Ah + ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

- **DLM432**
 - Akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 43 cm zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
 - Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
 - Kosz na trawę o pojemności 50 litrów ze wskaźnikiem zapelnienia
 - Lekka polipropylenowa obudowa
 - 13 poziomów wysokości koszenia (20 - 75 mm)
 - Przeznaczona do trawników o powierzchni około 575 m²
 - Tryby pracy:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
 - Do 36 minut pracy na jednym zestawie akumulatorów
 - Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)
- **UR100D**
 - Podkaszarka akumulatorowa zasilana akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max
 - Technologia CXT - Compact Extreme Technology
 - Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
 - Rura teleskopowa z regulacją długość w zakresie 35 cm
 - Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodu, kwiatów lub ozdób
 - Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (6 pozycji)
 - Możliwość zastosowania noża z tworzywa sztucznego o szerokości cięcia 230 mm (opcja)

DANE TECHNICZNE

- **DLM432**
 - System: LXT 18V
 - Napięcie akumulatora: 18V
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
 - Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak

- Szerokość cięcia: 43 cm
- Wysokość cięcia: 20 - 75 mm
- Regulacja wysokości cięcia: 13 pozycji
- Rodzaj ostrza: Obrotowe (2 zębne)
- Tryby pracy kosiarki:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 3600 obr/min
- Napęd: posuw ręczny
- Pojemność kosza: 50 l
- Czas pracy z dwoma akumulatorami:
 - LXT 18V 1.5Ah: 9 min
 - LXT 18V 2.0Ah: 12 min
 - LXT 18V 3.0Ah: 18 min
 - LXT 18V 4.0Ah: 24 min
 - LXT 18V 5.0Ah: 30 min
 - LXT 18V 6.0Ah: 36 min
- Zalecana do powierzchni: 575 m²
- Obudowa: polipropylenowa
- Średnica kół:
 - Przednie: 140 mm
 - Tylne: 160 mm
- Wymiary:
 - Podczas pracy (D x S x W): 1435 - 1490 mm x 460 mm x 1005 - 1045 mm
 - Złożona do przechowywania (D x S x W): 865 mm x 460 mm x 475 mm
- Waga: 16.8 - 17.5 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- **UR100D**
 - System: CXT 10.8V / CXT 12V max
 - Napięcie: 10.8V / 12V max
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Szerokość cięcia:
 - Z żyłkową głowicą tnącą: 26 cm
 - Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa: 23 cm
 - Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 10000 obr/min
 - Standardowe narzędzie tnące: 1-żyłkowa głowica tnąca
 - Gwint wrzeciona: M8 x 1.25 RH
 - Czas pracy z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
 - Z żyłkową głowicą tnącą:
 - 1.5 Ah: 14 min
 - 2.0 Ah: 19 min
 - 4.0 Ah: 38 min
 - Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa:
 - 1.5 Ah: 20.5 min
 - 2.0 Ah: 27.5 min
 - 4.0 Ah: 55 min
 - Wymiary (D x S x W): 835 - 1185 mm x 267 mm x 315 mm
 - Waga (EPTA): 1.9 - 2.1 kg
 - Hałas i wibracje:
 - Żyłkowa głowica tnąca:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.74 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji:
 - Lewa ręka: 0.1 m/s²
 - Prawa ręka: 0.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.0 dB(A)
 - Poziom wibracji:
 - Lewa ręka: 2.5 m/s² lub poniżej
 - Prawa ręka: 2.5 lub poniżej
 - Nóż z tworzywa sztucznego:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.84 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji:

- Lewa ręka: 0.1 m/s²
- Prawa ręka: 0.1 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 75.8 dB(A)
- Poziom wibracji:
- Lewa ręka: 2.5 lub poniżej
- Prawa ręka: 2.5 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy DLM432
 - Ostrze (zamontowane)
 - Kosz na trawę
 - Klucz 17
- Podkaszarka UR100D
 - 1-żyłkowa głowica tnąca (198854-8)
 - Żyłka do głowicy tnącej 1,65mm/15m (198860-3)
 - Uchwyt typu pętla (458505-8)
 - Osłona głowicy tnącej (135950-1)
 - Pas barkowy (125516-5)
 - Klucz imbusowy 4 (783202-0)
 - Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- 2x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x BL1041B - akumulator 12V / 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18RE - szybka, dwunapięciowa ładowarka LXT / CXT
- Walizka systemowa MAKPAC z wkładem kalibracyjnym
- Polskie instrukcje obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **3**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Zastosowane technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.