

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlm432cf2-akumulatorowa-kosiarka-43cm-50l-2x18v-lxt-18v-2x-3-0ah-xpt-li-ion-p-13262.html>



MAKITA DLM432CF2 akumulatorowa kosiarka 43cm 50L 2x18V LXT 18V 2x 3,0Ah XPT Li-Ion

Cena	2 403,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	DLM432CF2

Opis produktu

MAKITA DLM432CF2 akumulatorowa kosiarka 43cm 50L 2x18V LXT 18V 2x 3.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 43 cm zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kosz na trawę o pojemności 50 litrów ze wskaźnikiem zapelnienia
- Lekka polipropylenowa obudowa
- 13 poziomów wysokości koszenia (20 - 75 mm)
- Przeznaczona do trawników o powierzchni około 575 m²
- Tryby pracy:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
- Do 36 minut pracy na jednym zestawie akumulatorów
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Szerokość cięcia: 43 cm
- Wysokość cięcia: 20 - 75 mm
- Regulacja wysokości cięcia: 13 pozycji
- Rodzaj ostrza: Obrotowe (2 zębne)
- Tryby pracy kosiarki:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 3600 obr/min
- Napęd: posuw ręczny
- Pojemność kosza: 50 l
- Czas pracy z dwoma akumulatorami:
 - LXT 18V 1.5Ah: 9 min
 - LXT 18V 2.0Ah: 12 min
 - LXT 18V 3.0Ah: 18 min

- LXT 18V 4.0Ah: 24 min
- LXT 18V 5.0Ah: 30 min
- LXT 18V 6.0Ah: 36 min
- Zalecana do powierzchni: 575 m²
- Obudowa: polipropylenowa
- Średnica kół:
 - Przednie: 140 mm
 - Tylne: 160 mm
- Wymiary:
 - Podczas pracy (D x S x W): 1435 - 1490 mm x 460 mm x 1005 - 1045 mm
 - Złożona do przechowywania (D x S x W): 865 mm x 460 mm x 475 mm
- Waga: 16.8 - 17.5 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 92 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy DLM432
- 2 akumulatory MAKITA BL1830B 3.0Ah
- Ładowarka dwuportowa standard MAKITA DC18SH
- Ostrze (zamontowane)
- Kosz na trawę
- Klucz 17
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Kosiarka nie posiada na wyposażeniu standardowym wkładu mulczującego (mulczownika). Wkład mulczujący można dokupić jako akcesorium.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**