

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlm462-kosiarka-z-napedem-46cm-60l-2x18v-lxt-blcd-mulczer-ud100d-podkaszarka-26cm-cxt-108v-12v-max-xpt-2x-aku-18v50ah-1x-aku-12v40ah-p-16340.html>



MAKITA DLM462 kosiarka z napędem 46cm 60L 2x18V LXT BLDC mulczer+ UD100D podkaszarka 26cm CXT 10.8V - 12V Max XPT 2x aku 18V/5.0Ah + 1x aku 12V/4.0Ah

Cena	5 973,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	SET00310705

Opis produktu

MAKITA DLM462 akumulatorowa kosiarka z napędem 46cm 60L 2x18V LXT BLDC + UD100D akumulatorowa podkaszarka 26cm CXT 10.8V - 12V Max XPT + 2x aku 18V/5.0Ah + 1x aku 12V/4.0Ah + ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

• DLM462

- Akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 46 cm zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Wydajny i energooszczędny silnik bezszczotkowy pozwala na skoszenia powierzchni 1800m² z użyciem 4 akumulatorów LXT 18V 6.0Ah
- Cichy tryb pracy 2500 obr/min do pracy w obszarach wyjątkowo wrażliwych na hałas
- Tryb wysokiej wydajności z automatycznym dostosowaniem prędkości i momentu obrotowego - ADT
- Funkcja łagodnego startu stopniowo zwiększa prędkość, aby wyeliminować szok rozruchowy
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Miękki gumowany uchwyt zaprojektowany do łatwego pchania kosiarki
- Centralna regulacja wysokości koszenia
- Duży kosz na trawę o pojemności 60 litrów ze wskaźnikiem zapelnienia
- Wytrzymała stalowa obudowa
- Tryby pracy:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
- Posiada cztery gniazda na akumulatory, aby wydłużyć czas pracy
- Kosiarka równocześnie wykorzystuje do pracy dwa akumulatory, komplet akumulatorów można ręcznie przełączyć pokręteł
- Do 50 minut pracy z wykorzystaniem czterech akumulatorów
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

• UR100D

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Rura teleskopowa z regulacją długość w zakresie 35 cm
- Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodzenia, kwiatów lub ozdób
- Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (6 pozycji)
- Możliwość zastosowania noża z tworzywa sztucznego o szerokości cięcia 230 mm (opcja)

DANE TECHNICZNE

• DLM462

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Szerokość cięcia: 46 cm
- Wysokość cięcia: 20 - 100 mm
- Regulacja wysokości cięcia: 8 pozycji
- Rodzaj ostrza: Obrotowe (2 zębne)
- Tryby pracy silnika:
 - Tryb cichy 2500 obr/min
 - Tryb wysokiej wydajności ADT 3300 obr/min
- Tryby pracy kosiarki:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
- Prędkość obrotowa noża:
 - Bez obciążenia: 2500 obr/min
 - Prędkość maksymalna: 3300 obr/min
- Napęd: tak
- Prędkość jazdy: 2.5 - 5.0 km/h
- Pojemność kosza: 60 l
- Czas pracy z czterema akumulatorami LXT 18V:
 - Z wyłączonym napędem:
 - 1.5Ah: 12.5 min
 - 2.0Ah: 16.5 min
 - 3.0Ah: 25 min
 - 4.0Ah: 33 min
 - 5.0Ah: 41.5 min
 - 6.0Ah: 50 min
 - Z napędem 5km/h:
 - 1.5Ah: 10.5 min
 - 2.0Ah: 14 min
 - 3.0Ah: 21 min
 - 4.0Ah: 28 min
 - 5.0Ah: 35 min
 - 6.0Ah: 42 min
- Zalecana do powierzchni: 2000 m²
- Obudowa: stalowa
- Średnica kół:
 - Przednie: 230 mm
 - Tylne: 230 mm
- Wymiary (D x S x W): 1610 - 1690 mm x 535 mm x 980 - 1190 mm
- Waga z 4 akumulatorami: 35.3 - 39.7 kg
- Stopień ochrony: IPX4
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82.7 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 90.9 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

• UR100D

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie: 10.8V / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Szerokość cięcia:
 - Z żyłkową głowicą tnącą: 26 cm
 - Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa: 23 cm

- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 10000 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące: 1-żyłkowa głowica tnąca
- Gwint wrzeciona: M8 x 1.25 RH
- Czas pracy z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
 - Z żyłkową głowicą tnącą:
 - 1.5 Ah: 14 min
 - 2.0 Ah: 19 min
 - 4.0 Ah: 38 min
 - Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa:
 - 1.5 Ah: 20.5 min
 - 2.0 Ah: 27.5 min
 - 4.0 Ah: 55 min
- Wymiary (D x S x W): 835 - 1185 mm x 267 mm x 315 mm
- Waga (EPTA): 1.9 - 2.1 kg
- Hałas i wibracje:
 - Żyłkowa głowica tnąca:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.74 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji:
 - Lewa ręka: 0.1 m/s²
 - Prawa ręka: 0.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.0 dB(A)
 - Poziom wibracji:
 - Lewa ręka: 2.5 m/s² lub poniżej
 - Prawa ręka: 2.5 lub poniżej
 - Nóż z tworzywa sztucznego:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.84 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji:
 - Lewa ręka: 0.1 m/s²
 - Prawa ręka: 0.1 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 75.8 dB(A)
 - Poziom wibracji:
 - Lewa ręka: 2.5 lub poniżej
 - Prawa ręka: 2.5 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy DLM462
 - Ostrze (zamontowane)
 - Kosz na trawę
 - Wkład mulczujący (mulczownik)
 - Klucz montażowy 17 (782210-8)
 - Klucz montażowy 13 (782212-4)
- Podkaszarka UR100D
 - 1-żyłkowa głowica tnąca (198854-8)
 - Żyłka do głowicy tnącej 1,65mm/15m (198860-3)
 - Uchwyt typu pętla (458505-8)
 - Osłona głowicy tnącej (135950-1)
 - Pas barkowy (125516-5)
 - Klucz imbusowy 4 (783202-0)
 - Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- 2x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x BL1041B - akumulator 12V / 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18RE - szybka, dwunapięciowa ładowarka LXT / CXT
- Walizka systemowa MAKIPAC z wkładem kalibracyjnym
- Polskie instrukcje obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **3**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Zastosowane technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.