

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlm462pg4-akumulatorowa-kosiarka-46cm-60L-2x18V-lxt-4x-6-0ah-blcd-xpt-li-ion-wklad-mulczujacy-p-14029.html>



MAKITA DLM462PG4 akumulatorowa kosiarka 46cm 60L 2x18V LXT 4x 6,0Ah BLDC XPT Li- Ion wkład mulczujący

Cena	6 480,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Numer katalogowy	DLM462PG4

Opis produktu

MAKITA DLM462PG4 akumulatorowa kosiarka 46cm 60L 2x18V LXT 18V BLDC XPT 4x 6.0Ah szybka dwuportowa ładowarka

MAKITA **DLM4462** to akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 46cm, z koszem na trawę o pojemności 60 litrów, przeznaczona do trawników o powierzchni około 2000 m², posiada 8 poziomów wysokości koszenia w zakresie od 20 do 100 mm. Kosiarka pozwala na cięcie trawy z koszem, cięcie trawy bez kosza, zbieranie trawy oraz mulczowanie. Cichy tryb pracy 2500 obr/min do pracy w obszarach wyjątkowo wrażliwych na hałas, tryb wysokiej wydajności z automatycznym dostosowaniem prędkości i momentu obrotowego - ADT, funkcja łagodnego startu stopniowo zwiększa prędkość, aby wyeliminować szok rozruchowy. Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC, dodatkowo w technologii XPT o podwyższonej odporności na pył i wilgoć. Wytrzymała stalowa obudowa. Kosiarka zasilana 2 akumulatorami 18V systemu LXT. Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. W tym zestawie sprzedawana z czterema akumulatorami 6.0Ah i dwuportowa szybka ładowarka.

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa kosiarka do trawy o szerokości koszenia 46 cm zasilana 2 akumulatorami LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Wydajny i energooszczędny silnik bezszczotkowy pozwala na skoszenia powierzchni 1800m² z użyciem 4 akumulatorów LXT 18V 6.0Ah
- Cichy tryb pracy 2500 obr/min do pracy w obszarach wyjątkowo wrażliwych na hałas
- Tryb wysokiej wydajności z automatycznym dostosowaniem prędkości i momentu obrotowego - ADT
- Funkcja łagodnego startu stopniowo zwiększa prędkość, aby wyeliminować szok rozruchowy
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Miękki gumowany uchwyt zaprojektowany do łatwego pchania kosiarki
- Centralna regulacja wysokości koszenia
- Duży kosz na trawę o pojemności 60 litrów ze wskaźnikiem zapelnienia
- Wytrzymała stalowa obudowa
- Tryby pracy:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
- Posiada cztery gniazda na akumulatory, aby wydłużyć czas pracy
- Kosiarka równocześnie wykorzystuje do pracy dwa akumulatory, komplet akumulatorów można ręcznie przełączyć pokrętkiem
- Do 50 minut pracy z wykorzystaniem czterech akumulatorów
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Szerokość cięcia: 46 cm
- Wysokość cięcia: 20 - 100 mm
- Regulacja wysokości cięcia: 8 pozycji
- Rodzaj ostrza: Obrotowe (2 zębne)
- Tryby pracy silnika:
 - Tryb cichy 2500 obr/min
 - Tryb wysokiej wydajności ADT 3300 obr/min
- Tryby pracy kosiarki:
 - Cięcie trawy z koszem
 - Cięcie trawy bez kosza
 - Zbieranie trawy
 - Mulczowanie
- Prędkość obrotowa noża:
 - Bez obciążenia: 2500 obr/min
 - Prędkość maksymalna: 3300 obr/min
- Napęd: tak
- Prędkość jazdy: 2.5 - 5.0 km/h
- Pojemność kosza: 60 l
- Czas pracy z czterema akumulatorami LXT 18V:
 - Z wyłączonym napędem:
 - 1.5Ah: 12.5 min
 - 2.0Ah: 16.5 min
 - 3.0Ah: 25 min
 - 4.0Ah: 33 min
 - 5.0Ah: 41.5 min
 - 6.0Ah: 50 min
 - Z napędem 5km/h:
 - 1.5Ah: 10.5 min
 - 2.0Ah: 14 min
 - 3.0Ah: 21 min
 - 4.0Ah: 28 min
 - 5.0Ah: 35 min
 - 6.0Ah: 42 min
- Zalecana do powierzchni: 2000 m²
- Obudowa: stalowa
- Średnica kół:
 - Przednie: 230 mm
 - Tylne: 230 mm
- Wymiary (D x S x W): 1610 - 1690 mm x 535 mm x 980 - 1190 mm
- Waga z 4 akumulatorami: 35.3 - 39.7 kg
- Stopień ochrony: IPX4
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82.7 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 90.9 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Kosiarka do trawy DLM462
- 4 akumulatory MAKITA BL1860B 6.0Ah
- Ładowarka dwuportowa szybka MAKITA DC18RD
 - Ostrze (zamontowane)
 - Kosz na trawę
 - Wkład mulczujący (mulczownik)
 - Klucz montażowy 17 (782210-8)
 - Klucz montażowy 13 (782212-4)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych

narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **4**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **3300**
Do powierzchni [m]: **2000**
Regulacja wysokości cięcia: **tak**
Typ opakowania: **karton**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszcotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszcotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.

