

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dls211pt2u-aku-pilarka-ukosowa-305mm-2x18v36v-lxt-adt-aws-blcd-laser-milwaukee-msl3000-stojak-do-ukosnic-udzwig-250kg-2x-aku-50ah-p-15942.html>



MAKITA DLS211PT2U aku pilarka ukosowa 305mm 2x18V=36V LXT ADT AWS BLDC laser + MILWAUKEE MSL3000 stojak do ukośnic udźwig 250kg + 2x aku 5.0Ah

Cena	7 878,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET101052

Opis produktu

MAKITA DLS211PT2U akumulatorowa pilarka ukosowa 305mm 2x18V=36V LXT ADT AWS BLDC + MILWAUKEE MSL3000 Uniwersalny stojak do pilarek ukosowych udźwig do 250kg + 2x aku 5.0Ah + ładowarka

WŁAŚCIWOŚCI

• DLS211U

- Akumulatorowa ukośnica z tarczą 305 mm zasilana 2 akumulatorami Li-ion 18 V
- Parametry ukośnicy porównywalne do sieciowego modelu LS1219L
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
- Doskonałe odprowadzanie pyłu
- Znacznik laserowy
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

• MSL3000

- Lekka konstrukcja - czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
- Składany do 1200 mm - dzięki zdejmowalnym nogom i zwartej konstrukcji
- Rozstawiany do 3 m - łatwe cięcie długiego materiału obrabianego
- Heavy Duty - wytrzymuje do 250 kg

- Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
- Komfortowa wysokość pracy – 81 cm
- W pełni regulowany zacisk – pomaga mocować długie materiały – pojedynczą gałą
- Szybkie składanie – złożenie w ciągu kilku sekund
- Podpora rolkowa – do efektywnego podparcia materiału

DANE TECHNICZNE

• DLS211U

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Średnica tarczy: 305 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4400 obr/min
- Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 92 mm x 268 mm / 107 mm x 255 mm
- Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 92 mm x 382 mm / 107 mm x 363 mm
- Maksymalna grubość nacięcia tarczy tnącej: 3.2 mm
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Prawa strona 60°, lewa strona 60°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: Prawa strona 48°, lewa strona 48°
- Laser:
 - Typ lasera: czerwony laser 650 nm
 - Moc maksymalna:
- Wymiary (D x S x W): 898 mm x 690 mm x 725 mm
- Waga (EPTA): 30.7 - 31.3 kg
- Wydajność cięcia (W x S)
 - Kąt cięcia w poziomie 0°:
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 61 mm x 382 mm / 71 mm x 363 mm
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 382 mm / 107 mm x 363 mm
 - Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 44 mm x 382 mm / 54 mm x 363 mm
 - Kąt cięcia w poziomie 45° (prawy i lewy):
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 61 mm x 268 mm / 71 mm x 255 mm
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 268 mm / 107 mm x 255 mm
 - Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 44 mm x 268 mm / 54 mm x 255 mm
 - Kąt cięcia w poziomie 60° (prawy i lewy):
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): -
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 185 mm / 107 mm x 178 mm
 - Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): -
- Wydajność cięcia podczas prac specjalnych:
 - Profil wypukły typu 45° (z ogranicznikiem profilu wypukłego): 203 mm
 - Listwa przypodłogowa (z zaciskiem poziomym): 171 mm
- Hałas i vibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 95 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
 - Poziom vibracji: 2.5 m/s² lub mniej

• MSL3000

- Maksymalne obciążenie: 250 kg
- Maksymalna szerokość: 3000 mm
- Minimalna szerokość: 1100 mm
- Waga: 23.0 kg
- Wysokość: 810 mm
- Zwinięty rozmiar: 1200 mm

WYPOSAŻENIE

- Pilarka ukosowa DLS211
 - Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
 - Tarcza tnąca "EFFICUT" 305x30mm; 60z (B-67256)
 - Pionowy zacisk śrubowy (126617-2)
 - Worek na pył (122852-0)
 - Trójkąt nastawczy (762001-3)
 - Klucz imbusowy 6 (781044-6)
 - Klucz imbusowy 2.5 (783208-8)

- 2x BL1850B - akumulatory 18V / 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania
- 1x DC18RD - szybka, dwu-portowa ładowarka
- Stojak MSL3000
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Prędkość obrotowa [rpm]: **4400**
Średnica tarczy [mm]: **305**
Średnica otworu tarczy [mm]: **30**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**

Zastosowane technologie



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia **AWS** - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi

akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.