

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dls211zu-body-akumulatorowa-pilarka-ukosowa-305mm-lxt-18v-2x18v36v-li-ion-blcdc-adt-laser-ukosnica-z-modulem-aws-p-12326.html>



MAKITA DLS211ZU BODY akumulatorowa pilarka ukosowa 305mm LXT 18V 2x18V=36V Li-Ion BLDC ADT laser ukośnica z modułem AWS

Cena	5 122,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DLS211ZU
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DLS211ZU BODY akumulatorowa pilarka ukosowa 305mm LXT 18V 2x18V=36V Li-Ion AWS BLDC ADT

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa ukośnica z tarczą 305 mm zasilana 2 akumulatorami Li-ion 18 V
- Parametry ukośnicy porównywalne do sieciowego modelu LS1219L
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę
- Doskonałe odprowadzanie pyłu
- Znacznik laserowy
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Średnica tarczy: 305 mm
- Średnica otworu tarczy: 30 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4400 obr/min
- Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 92 mm x 268 mm / 107 mm x 255 mm

- Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 92 mm x 382 mm / 107 mm x 363 mm
- Maksymalna grubość nacięcia tarczy tnącej: 3.2 mm
- Maksymalny kąt cięcia w poziomie: Prawa strona 60°, lewa strona 60°
- Maksymalny kąt cięcia w pionie: Prawa strona 48°, lewa strona 48°
- Laser:
 - Typ lasera: czerwony laser 650 nm
 - Moc maksymalna:
- Wymiary (D x S x W): 898 mm x 690 mm x 725 mm
- Waga (EPTA): 30.7 - 31.3 kg
- Wydajność cięcia (W x S)
 - Kąt cięcia w poziomie 0°:
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 61 mm x 382 mm / 71 mm x 363 mm
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 382 mm / 107 mm x 363 mm
 - Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 44 mm x 382 mm / 54 mm x 363 mm
 - Kąt cięcia w poziomie 45° (prawy i lewy):
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): 61 mm x 268 mm / 71 mm x 255 mm
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 268 mm / 107 mm x 255 mm
 - Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): 44 mm x 268 mm / 54 mm x 255 mm
 - Kąt cięcia w poziomie 60° (prawy i lewy):
 - Kąt cięcia w pionie 45° (lewy): -
 - Kąt cięcia w pionie 0°: 92 mm x 185 mm / 107 mm x 178 mm
 - Kąt cięcia w pionie 45° (prawy): -
 - Wydajność cięcia podczas prac specjalnych:
 - Profil wypukły typu 45° (z ogranicznikiem profilu wypukłego): 203 mm
 - Listwa przypodłogowa (z zaciskiem poziomym): 171 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 95 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka ukosowa DLS211
 - Moduł łączności bezprzewodowej AWS (198900-7)
 - Tarcza tnąca "EFFICUT" 305x30mm; 60z (B-67256)
 - Pionowy zacisk śrubowy (126617-2)
 - Worek na pył (122852-0)
 - Trójkąt nastawczy (762001-3)
 - Klucz imbusowy 6 (781044-6)
 - Klucz imbusowy 2.5 (783208-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **4400**

Średnica tarczy [mm]: **305**

Średnica otworu tarczy [mm]: **30**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **30.7**

Wymiary [mm]: **898 x 690 x 725**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC** - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **AWS** - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.