

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlx2284j1-zestaw-narzedzi-akumulatorowych-ddf485-wkretarka-50nm-dga504-szlifierka-125mm-lxt-blcdc-xpt-18v-3x-3-0ah-li-ion-p-15791.html>



MAKITA DLX2284J1 zestaw narzędzi akumulatorowych DDF485 wkrętarka 50Nm DGA504 szlifierka 125mm LXT BLDC XPT 18V 3x 3,0Ah Li-Ion

Cena **2 508,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **DLX2284J1**

Opis produktu

MAKITA DLX2284J1 zestaw narzędzi akumulatorowych 3x 3.0Ah LXT 18V BKDC XPT

WŁAŚCIWOŚCI

- **Wiertarko-wkrętarka DDF485**
 - 2-biegowa wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorem
 - Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona do 50%
 - 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
 - Rękojeść antypoślizgowa pokryta miękką gumą dla komfortu użytkownika
 - Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
 - Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
 - BLDC - Bezszcotkowy Silnik Prądu Stałego
 - Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 169 mm
 - Szybkomocujący uchwyt wiertarski pozwala na szybką wymianę bitów
 - Elementy przekładni wykonane z metalu dla większej żywotności
 - Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
 - Obwód zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem lub przeciążeniem
- **Szlifierka kąтова DGA504**
 - Lekka i poręczna szlifierka kąтова do tarcz o średnicy 125 mm
 - BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
 - Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
 - Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
 - Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
 - Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

DANE TECHNICZNE

- **Wiertarko-wkrętarka DDF485**
 - System: LXT 18V
 - Napięcie: 18V
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Maksymalny moment obrotowy: 50 Nm
 - Ilość nastaw wysprężnika sprzęgła: 21 + 1
 - Uchwyt: 13 mm (1.5mm - 13mm)
 - Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
 - Ustawienia prędkości: 2
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 500 obr/min
 - 2 bieg: 0 - 1900 obr/min
 - Maksymalna zdolność wiercenia:

- W drewnie: 38 mm
- W stali: 13 mm
- Maksymalna zdolność wkręcania:
 - Wkręty do drewna: 6 x 75 mm
 - Wkręt maszynowy: M6
- Wymiary (D x S x W): 169 mm x 79 mm x 255 mm
- Waga (EPTA) (kg): 1.4 - 1.7
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
 - Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej
- **Szlifierka kątowna DGA504**
 - System: LXT 18V
 - Napięcie: 18V
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Prędkość bez obciążenia: 8500 obr/min
 - Średnica tarczy: 125 mm
 - Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
 - Gwint wrzeciona: M14
 - Typ włącznika: włącznik suwakowy
 - Funkcja blokady włącznika: Tak
 - Hamulec: Nie
 - Maksymalna grubość tarczy: 6.4 mm
 - Wymiary (D x S x W): 362 mm x 140 mm x 145 mm
 - Waga (EPTA): 2.26 - 3.73 kg
 - Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 79 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
 - Poziom wibracji:
 - Szlifowanie powierzchni ze standardowym uchwytem bocznym: 6.5 m/s²
 - Szlifowanie powierzchni z antywibracyjnym uchwytem bocznym: 6.0 m/s²
 - Szlifowanie krążkami ściernymi: 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka DDF485
 - Uchwyt do paska
- Szlifierka kątowna DGA504
 - Osłona tarczy szlifierskiej 125mm (123145-8)
 - Uchwyt boczny (158237-4)
 - Kołnierz mocujący (224415-9)
 - Nakrętka kołnierza (224554-5)
 - Klucz do nakrętki kontrującej (782423-1)
 - Tarcza do szlifowania zgrubnego 125 x 6 x 22.23 mm (A-80656)
- 3x Akumulator LXT 18V 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1830B
- Szybka ładowarka DC18RC
- Walizka systemowa typu MAKPAC
 - Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC
- Polskie instrukcje obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **3**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**