

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlx2359tj1-zestaw-narzedzi-akumulatorowych-dtw300-klucz-udarowy-12-330nm-580nm-dhp484-wiertarko-wkretarka-udar-54nm-18v-lxt-3x-aku-50ah-p-16175.html>



MAKITA DLX2359TJ1 zestaw narzędzi akumulatorowych DTW300 klucz udarowy 1/2 330Nm / 580Nm + DHP484 wiertarko-wkrętarka udar. 54Nm 18V LXT 3x aku. 5.0Ah

Cena	3 299,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DLX2359TJ1
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DLX2359TJ1 zestaw elektronarzędzi akumulatorowych DTW300 klucz udarowy 1/2 330Nm / 580Nm + DHP484 wiertarko-wkrętarka udar. 54Nm 18V LXT BLDC XPT 3x aku. 5.0Ah MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI DTW300

- Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem LXT 18V Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударов dostępna zarówno dla prawych jak i lewych obrotów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 330 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE DTW300

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Maksymalny moment obrotowy / dokręcania: 330 Nm

- Moment zrywający: 580 Nm
- Prędkość bez obciążenia:
 - Bieg 1: 0 - 1000 obr/min
 - Bieg 2: 0 - 1800 obr/min
 - Bieg 3: 0 - 2600 obr/min
 - Bieg 4: 0 - 3200 obr/min
- Liczba uderzeń na minutę:
 - Bieg 1: 0 - 1800 ud/min
 - Bieg 2: 0 - 2600 ud/min
 - Bieg 3: 0 - 3400 ud/min
 - Bieg 4: 0 - 4000 ud/min
- Maksymalny moment obrotowy:
 - Bieg 1: 70 Nm
 - Bieg 2: 130 Nm
 - Bieg 3: 180 Nm
 - Bieg 4: 330 Nm
- Zakresy dokręcania:
 - Śruba zwykła: M10 - M20
 - Śruba o dużej wytrzymałości: M10 - M16
- Waga (EPTA): 1.5 - 1.8 kg
- Wymiary (D x S x W): 144 mm x 81 mm x 246 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 97 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 108 dB(A)
 - Poziom wibracji przy dokręcaniu uderowym śrub i wkrętów w maksymalnym zakresie możliwości narzędzia: 12.5 m/s²

WŁAŚCIWOŚCI DHP484

- Bezszczotkowa wiertarka-wkrętarka uderowa zapewnia do 50% zwiększoną siłę oraz szybkość i ogólną trwałość narzędzia, umożliwia długotrwałą pracę bez przeciążania maszyny.
- Mocny silnik bezszczotkowy BLDC zapewnia więcej energii i siły generujący maksymalnie 7500rpm bez obciążenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Imponujący moment obrotowy 54Nm i do 30000bpm uder
- Szybkomocujący uchwyt do łatwego montażu jedną ręką.
- Max zdolności wiercenia do 38 mm w drewnie, 13 mm w stali i 13 mm w murze co czyni go idealnym do zastosowania w różnych materiałach.
- Jasna dioda LED
- Kompaktowa długość 182 mm
- Dzięki ergonomicznemu uchwytowi dłuższa praca nie męczy dłoni

DANE TECHNICZNE DHP484

- Napięcie zasilania: 18V
- System zasilania: MAKITA LXT 18V
- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0-500 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0-2000 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jał. 1 bieg: 0 - 7500 /min
- Częst. uderzeń na biegu jał. 2 bieg: 0 - 30000 /min
- Max moment obrotowy miękki: 30Nm
- Max moment obrotowy twardy: 54 Nm
- Maks. zdolność wiercenia w betonie: 13 mm
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie: 38 mm
- Maks. zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
- Waga (EPTA): 1,6 - 1,9 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz uderowy DTW300
- Wiertarko-wkrętarka DHP484
- Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13mm: 196311-0
- Uchwyt do mocowania na pasku: 346317-0
- Końcówka wkrętakowa nr 2: 784637-8

- ładowarka MAKITA DC18RC
- 3 x akumulator 5.0Ah MAKITA BL1850B
- Walizka systemowa MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **3**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**