

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dlx3154tx1-zestaw-elektronarzedzi-akumulatorowych-dtd153-ddf486-dhr243-dx07-z-2x-aku-5.0ah-ladowarka-torba-transportowa-p-15008.html>



MAKITA DLX3154TX1 zestaw elektronarzędzi akumulatorowych DTD153 / DDF486 / DHR243 / DX07 z 2x aku. 5.0Ah ładowarka, torba transportowa

Cena	4 870,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DLX3154TX1
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DLX3154TX1 zestaw elektronarzędzi akumulatorowych DTD153 / DDF486 / DHR243 / DX07 z 2x aku. 5.0Ah ładowarka, torba transportowa

WŁAŚCIWOŚCI DTD153

- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Silnik BLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, a to ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.
- Dłuższy czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora
- Dzięki niezwykle wydajnej produkcji energii przez silnik BLDC, czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora jest do 1,4 razy dłuższy niż w przypadku dotychczasowych silników

DANE TECHNICZNE DTD153

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania: LXT 18V Li-Ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 3.400 obr./min
- Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 0 - 3.600 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: 170 Nm
- Typ mocowania: HEX 1/4"
- Parametry wkręcania: Śruby standardowe: M5 - M16
- Parametry wkręcania: Śruby maszynowe: M4 - M8
- Parametry wkręcania: Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M14
- Parametry wkręcania: Gwint zwykły: 22-125 mm
- Długość: 126 mm
- Waga: 1.5 kg

WŁAŚCIWOŚCI DDF486

- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja - całkowita długość 178 mm (27 mm krótsza niż poprzedni model)
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- 2 diody LED z funkcją opóźnionego wygaszania oświetlające obszar roboczy

DANE TECHNICZNE DDF486

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy: Miękki: 65 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: Twardy: 130 Nm
- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 21 + wiercenie
- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 550 obr/min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2100 obr/min
- Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: przy użyciu wiertła śrubowego (kręte): 50 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: przy użyciu sękownika (samoczynnym posuwem): 76 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: przy użyciu otwornicy (piła walcowa): 152 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia stali: 13 mm
- Zakresy dokręcania: wkręt do drewna: 10 mm x 90 mm
- Zakresy dokręcania: wkręt maszynowy: M6
- Waga (EPTA): 2.3 - 2.6 kg
- Długość: 178 mm
- Wymiary z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah (D x S x W): 178 mm x 81 mm x 265 mm

HAŁAS I WIBRACJE DDF486

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s² lub poniżej

WŁAŚCIWOŚCI DHR243

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Ergonomiczna gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę oraz komfort użytkowania
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Beznarzędziowe 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru
- Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu odsysania w celu pracy z niską emisją pyłu (wyposażenie opcjonalne)

DANE TECHNICZNE DHR243

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- System montażu narzędzi (uchwyt): SDS-PLUS
- Energia udaru (EPTA): 2.0 J
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 950 obr/min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 0 - 4700 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: 27 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia w betonie: 24 mm
- Wymiary (D x S x W): 328 mm x 85 mm x 213 mm
- Waga (EPTA): 3.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE DHR243

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 13.5 m/s²
- Poziom wibracji przy dłutowaniu: 10.5 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 3.5 m/s²

WŁAŚCIWOŚCI DX07

- Filtr HEPA: powszechnie uważany za ostateczny filtr, który wyłapuje wszystkie rozmiary pyłu
- Duża pokrywa skrzynki na pył może być otwierana przez naciśnięcie jednego przycisku
- Łatwe mocowanie i usuwanie przy pomocy jednego przycisku
- Wskaźnik głębokości

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka MAKITA DDF486
- Zakrętarka udarowa 170Nm MAKITA DTD153
- Młotkowiertarka MAKITA DHR242
- pochłaniacz pyłu MAKITA DX07
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (zamontowany)
- Antywibracyjny uchwyt boczny (158057-6)
- Ogranicznik głębokości (324219-0)
- 2x akumulator MAKITA BL1850B 5.0Ah
- Ładowarka MAKITA DC18RC
- Torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenia współpracują z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenia nie współpracują z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **torba**