

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dml812-body-akumulatorowa-lampa-led-25w-1250lm-lxt-18v-lxt-14-4v-xpt-5000k-latarka-p-13385.html>



MAKITA DML812 BODY akumulatorowa lampa LED 25W 1250lm LXT 18V LXT 14,4V XPT 5000K (latarka)

Cena	599,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DML812
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DML812 BODY akumulatoremowa lampa LED 25W

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa latarka zasilana akumulatorami Li-ion z serii LXT 14.4V oraz LXT 18V
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Światło w barwie białego światła dziennego w temperaturze zbliżonej do 5000 K
- 4 tryby świecenia:
 - Tryb punktowy
 - Tryb rozproszony
 - Tryb punktowo-rozproszony
 - Tryb stroboskopu (z możliwością uruchomienia w każdej chwili, niezależnie od aktualnie używanego trybu świecenia)
- Duża odległość wiązki światła w trybie punktowym - do 640 m
- Wygodnie umieszczony przycisk włącz / wyłą
- Przycisk zmiany trybów nie zintegrowany z włącznikiem dla wygody użytkownika
- Głowica obracana o 90°
- Długi czas świecenia - do 10 godzin z akumulatorem BL1860B w trybie punktowym
- Wygodny pasek z hakiem do zawieszenia latarki
- Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorami BL1415 (14.4V / 1.3Ah) i BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 14.4V / LXT 18V
- Napięcie: 14.4V / 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc:
 - Tryb punktowy: 1x 9 W
 - Tryb rozproszony: 16x 1 W = 16 W
- Źródło światła: 1x + 16x dioda LED
- Natężenie światła:
 - Tryb punktowy: 71000 lx
 - Tryb rozproszony: 520 lx
 - Tryb punktowo-rozproszony: 51000 lx
- Strumień światła:
 - Tryb punktowy: 600 lm

- Tryb rozproszony: 1000 lm
- Tryb punktowo-rozproszony: 1250 lm
- Barwa światła: biała dzienna (5000 K)
- Orientacyjny czas pracy:
 - Tryb punktowy:
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - Z akumulatorem 14.4V 1.5Ah: 1.9 h
 - Z akumulatorem 14.4V 3.0Ah: 3.0 h
 - Z akumulatorem 14.4V 4.0Ah: 4.5 h
 - Z akumulatorem 14.4V 5.0Ah: 6.0 h
 - Z akumulatorem 14.4V 6.0Ah: 6.5 h
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - Z akumulatorem 18V 1.5Ah: 2.5 h
 - Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 3.0 h
 - Z akumulatorem 18V 3.0Ah: 4.5 h
 - Z akumulatorem 18V 4.0Ah: 6.5 h
 - Z akumulatorem 18V 5.0Ah: 8.5 h
 - Z akumulatorem 18V 6.0Ah: 10 h
 - Tryb rozproszony:
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - Z akumulatorem 14.4V 1.5Ah: 1.4 h
 - Z akumulatorem 14.4V 3.0Ah: 2.4 h
 - Z akumulatorem 14.4V 4.0Ah: 3.5 h
 - Z akumulatorem 14.4V 5.0Ah: 4.5 h
 - Z akumulatorem 14.4V 6.0Ah: 5.0 h
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - Z akumulatorem 18V 1.5Ah: 1.9 h
 - Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 2.6 h
 - Z akumulatorem 18V 3.0Ah: 3.5 h
 - Z akumulatorem 18V 4.0Ah: 5.0 h
 - Z akumulatorem 18V 5.0Ah: 6.5 h
 - Z akumulatorem 18V 6.0Ah: 7.5 h
 - Tryb punktowy + rozproszony:
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - Z akumulatorem 14.4V 1.5Ah: 1.2 h
 - Z akumulatorem 14.4V 3.0Ah: 1.9 h
 - Z akumulatorem 14.4V 4.0Ah: 3.0 h
 - Z akumulatorem 14.4V 5.0Ah: 3.5 h
 - Z akumulatorem 14.4V 6.0Ah: 4.0 h
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - Z akumulatorem 18V 1.5Ah: 1.5 h
 - Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 2.1 h
 - Z akumulatorem 18V 3.0Ah: 2.9 h
 - Z akumulatorem 18V 4.0Ah: 4.0 h
 - Z akumulatorem 18V 5.0Ah: 5.0 h
 - Z akumulatorem 18V 6.0Ah: 6.0 h
 - Tryb stroboskopowy:
 - Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - Z akumulatorem 14.4V 1.5Ah: 1.6 h
 - Z akumulatorem 14.4V 3.0Ah: 2.7 h
 - Z akumulatorem 14.4V 4.0Ah: 4.0 h
 - Z akumulatorem 14.4V 5.0Ah: 5.0 h
 - Z akumulatorem 14.4V 6.0Ah: 5.5 h
 - Z akumulatorem LXT 18V:
 - Z akumulatorem 18V 1.5Ah: 2.2 h
 - Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 2.9 h
 - Z akumulatorem 18V 3.0Ah: 4.0 h
 - Z akumulatorem 18V 4.0Ah: 5.5 h
 - Z akumulatorem 18V 5.0Ah: 7.0 h
 - Z akumulatorem 18V 6.0Ah: 8.5 h
- Wymiary (D x S x W) 119 mm x 115 mm x 313 mm
- Waga (EPTA): 0.89 - 1.6 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Latarka DML812
- Pasek do zawieszenia
- Polska instrukcja obsługi

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 14.4V: BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B i z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 14.4V (bez elektroniki): BL1411G, BL1413G, BL1415G i z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, akumulatorem BL1415 (LXT 14.4V 1.3Ah) i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Moc [W]: **25**

Waga [kg]: **0.89**

Wymiary [mm]: **119 x 115 x 313**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.