

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmp180z-ddf453z-akumulatorowy-minikompresor-8-3-bar-121-psi-lxt-18v-wiertarko-wkretarka-42nm-1-aku-20ah-ladowarka-p-16006.html>



MAKITA DMP180Z + DDF453Z akumulatorowy minikompresor 8,3 bar 121 PSI LXT 18V wiertarko- wkretarka 42Nm + 1 aku. 2.0Ah ładowarka

Cena	972,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET101059

Opis produktu

Zestaw **MAKITA DMP180Z** akumulatorowy kompaktowy minikompresor 8,3 bar 121 PSI LXT 18V oraz **MAKITA DDF453Z** wiertarko-wkrętarka 42Nm z jednym akumulatorem **MAKITA BL1820B** 2.0Ah i ładowarką.

WŁAŚCIWOŚCI DDF453

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem Li-ion
- 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- 16 stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy, samozaciskowy uchwyt wiertarski pozwala na łatwą i szybką wymianę narzędzia jedną ręką

DANE TECHNICZNE DDF453

- System: LXT 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 400 obr./min
 - 2 bieg: 0 - 1.300 obr./min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - W stali: 13 mm
 - W drewnie: 36 mm
- Parametry wkręcania:
 - Wkręt do drewna: 6 x 75 mm
 - Wkręt do elementów metalowych: 6 mm
- Maksymalny moment dokręcania:
 - Miękki: 27 Nm
 - Twardy: 42 Nm
- Waga: 1.7 - 2.0 kg
- Wymiary:
 - Długość: 214 mm
 - Szerokość: 79 mm
 - Wysokość: 227 mm
- Hałas i vibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu vibracji 1.5 m/s²

- Poziom ciśnienia akustycznego: 72 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²

WŁAŚCIWOŚCI DMP180

- Akumulatorowy minikompresor zasilany akumulatorami LXT 18V przeznaczony do pompowania opon samochodowych, rowerowych oraz piłek i tym podobnych
- Doskonałe akumulatorowe rozwiązanie dla mobilnych serwisów samochodowych i motocyklowych, niezastąpione na wypadach offroad i tym podobnych
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego
- Zapamiętywanie ostatniego ciśnienia docelowego ustawionego przed wyłączeniem urządzenia
- Stabilne podstawki umożliwiają użycie jako "urządzenia stacjonarnego"
- Termostat zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
- Podświetlany cyfrowy manometr zapewnia dobrą widzialność w ciemnych miejscach
- Różne rodzaje końcówek do pompowania z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia
- Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce pracy

DANE TECHNICZNE DMP180

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość węża: 650 mm
- Maksymalne ciśnienie robocze: 8.3 bar / 121 PSI / 830 kPa
- Wydatek powietrza: 12 l/min
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego: Tak
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: Tak
- Jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
- Cykl pracy: 5 minut pracy / 5 minut przerwy
- Wydajność przy pompowaniu opon o rozmiarze 215/60R16 (od 0.0 bar do 2.5 bar) z akumulatorem:
 - LXT 18V 1.5Ah: 2.5 szt
 - LXT 18V 2.0Ah: 3.5 szt
 - LXT 18V 3.0Ah: 5.5 szt
 - LXT 18V 4.0Ah: 7 szt
 - LXT 18V 5.0Ah: 9 szt
 - LXT 18V 6.0Ah: 11 szt
- Waga (EPTA): 1.4 kg - 1.7 kg
- Wymiary (D x S x W): 266 mm x 80 mm x 174 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
 - Poziom wibracji przy napełnianiu (830 kPa): 3.6 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka DDF453
- Końcówka wkrętakowa nr 2
- Wąż z końcówką amerykańską (do opon samochodowych) (TE00000345)
- Końcówka do pompowania brytyjska (do opon rowerowych)
- Końcówka do pompowania okrągła (do piłek plażowych, materacy) (TE00000333)
- Końcówka do pompowania francuska (wkręcana) (TE00000334)
- Końcówka do pompowania igła (do piłek) (TE00000335)
- Ładowarka MAKITA DC18SD
- Akumulator MAKITA BL1820B 2.0Ah
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.