

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmp180z-ddf453z-dcl182zb-akumulatorowy-minikompresor-8-3-bar-121-psi-lxt-18v-wiertarko-wkretarka-42nm-odkurzacz-1x-20ah-p-16007.html>



MAKITA DMP180Z + DDF453Z + DCL182ZB akumulatorowy minikompresor 8,3 bar 121 PSI LXT 18V wiertarko-wkrętarka 42Nm + odkurzacz 1x 2.0Ah

Cena	1 096,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET101060

Opis produktu

Zestaw **MAKITA DMP180Z** akumulatorowy kompaktowy minikompresor 8,3 bar 121 PSI LXT 18V oraz **MAKITA DDF453Z** wiertarko-wkrętarka 42Nm **MAKITA DCL182ZB** odkurzacz samochodowy z jednym akumulatorem **MAKITA BL1820B** 2.0Ah i ładowarką.

WŁAŚCIWOŚCI DDF453

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem Li-ion
- 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- 16 stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy, samozaciskowy uchwyt wiertarski pozwala na łatwą i szybką wymianę narzędzia jedną ręką

DANE TECHNICZNE DDF453

- System: LXT 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 400 obr./min
 - 2 bieg: 0 - 1.300 obr./min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - W stali: 13 mm
 - W drewnie: 36 mm
- Parametry wkręcania:
 - Wkręt do drewna: 6 x 75 mm
 - Wkręt do elementów metalowych: 6 mm
- Maksymalny moment dokręcania:
 - Miękki: 27 Nm
 - Twardy: 42 Nm
- Waga: 1.7 - 2.0 kg
- Wymiary:
 - Długość: 214 mm
 - Szerokość: 79 mm
 - Wysokość: 227 mm
- Hałas i vibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu vibracji 1.5 m/s²

- Poziom ciśnienia akustycznego: 72 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 2.5 m/s²

WŁAŚCIWOŚCI DMP180

- Akumulatorowy minikompresor zasilany akumulatorami LXT 18V przeznaczony do pompowania opon samochodowych, rowerowych oraz piłek i tym podobnych
- Doskonałe akumulatorowe rozwiązanie dla mobilnych serwisów samochodowych i motocyklowych, niezastąpione na wypadach offroad i tym podobnych
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego
- Zapamiętywanie ostatniego ciśnienia docelowego ustawionego przed wyłączeniem urządzenia
- Stabilne podstawki umożliwiają użycie jako "urządzenia stacjonarnego"
- Termostat zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
- Podświetlany cyfrowy manometr zapewnia dobrą widzialność w ciemnych miejscach
- Różne rodzaje końcówek do pompowania z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia
- Wbudowana dioda LED oświetlająca miejsce pracy

DANE TECHNICZNE DMP180

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość węża: 650 mm
- Maksymalne ciśnienie robocze: 8.3 bar / 121 PSI / 830 kPa
- Wydatek powietrza: 12 l/min
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego: Tak
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: Tak
- Jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
- Cykl pracy: 5 minut pracy / 5 minut przerwy
- Wydajność przy pompowaniu opon o rozmiarze 215/60R16 (od 0.0 bar do 2.5 bar) z akumulatorem:
 - LXT 18V 1.5Ah: 2.5 szt
 - LXT 18V 2.0Ah: 3.5 szt
 - LXT 18V 3.0Ah: 5.5 szt
 - LXT 18V 4.0Ah: 7 szt
 - LXT 18V 5.0Ah: 9 szt
 - LXT 18V 6.0Ah: 11 szt
- Waga (EPTA): 1.4 kg - 1.7 kg
- Wymiary (D x S x W): 266 mm x 80 mm x 174 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
 - Poziom wibracji przy napełnianiu (830 kPa): 3.6 m/s²

WŁAŚCIWOŚCI DCL182ZB

- Dioda LED sygnalizująca poziom naładowania akumulatora
- Nowo zaprojektowana pokrywa komory pyłowej
- Włącznik dotykowy z wyborem siły zasysania (2 biegi)
- Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym
- Możliwość stosowania tekstylnych lub papierowych worków na pył
- Dysza wlotowa w kształcie litery T ze zwiększoną możliwością manewrowania
- Udoskonalona filtracja
- Szybkie opróżnianie kurzu
- Niska emisja hałasu, tylko 71 dB
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE DCL182ZB

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc zasysania:

- 1 bieg: 11 W
- 2 bieg: 30 W
- Maksymalny przepływ powietrza: 1.4 m³/min (84 m³/h)
- Roboczy przepływ powietrza: 1.0 m³/min (60 m³/h)
- Maksymalne podciśnienie: 5.4 kPa (54 mbar)
- Robocze podciśnienie: 4.0 kPa (40 mbar)
- Pojemność worka:
- Tekstylnego: 500 ml
- Papierowego: 330 ml
- Waga (EPTA): 1.3 - 1.6 kg
- Waga odkurzacza bez akumulatora i osprzętu: 1.0 kg
- Waga odkurzacza z akumulatorem 1.5 - 2.0Ah bez osprzętu: 1.3 kg
- Waga odkurzacza z akumulatorem 3.0 - 6.0Ah bez osprzętu: 1.6 kg
- Waga ssawki do podłóg: 0.14 kg
- Waga ssawka szczelinowej: 0.02 kg
- Waga rury ssącej: 0.08 kg
- Wymiary (D x S x W):
- Bez rury i ssawki (D x W x S): 481 mm x 115 mm x 151 mm
- Z rurą i ssawką (D x W x S): 1004 mm x 115 mm x 151 mm

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka DDF453
- Końcówka wkrętakowa nr 2
- Odkurzacze samochodowy DCL182ZB
- Wąż z końcówką amerykańską (do opon samochodowych) (TE00000345)
- Końcówka do pompowania brytyjska (do opon rowerowych)
- Końcówka do pompowania okrągła (do piłek plażowych, materacy) (TE00000333)
- Końcówka do pompowania francuska (wkręcana) (TE00000334)
- Końcówka do pompowania igła (do piłek) (TE00000335)
- Ssawka do podłóg (122859-6)
- Ssawka szczelinowa (451243-1)
- Rura ssąca 45cm (451244-9)
- Uchwyt na dyszę szczelinową (451245-7)
- Worek na pył (tekstylny) (166084-9)
- Worki na pył (papierowe) 5szt. (194566-1)
- Ładowarka MAKITA DC18SD
- Akumulator MAKITA BL1820B 2.0Ah
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia

narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.