

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmp181-body-akumulatorowy-minikompresor-11-1-bar-161-psi-lxt-18v-xpt-subkompaktowy-kompresor-p-14886.html>



MAKITA DMP181 BODY akumulacyjny minikompresor 11,1 bar 161 PSI LXT 18V XPT (subkompaktowy kompresor)

Cena	679,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DMP181Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DMP181 BODY akumulacyjny minikompresor LXT 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona ilość wydmuchiwanego powietrza drastycznie skraca czas pompowania dużych opon ciężarówek i nie tylko
- Idealny do pompowania opon samochodowych, rowerowych oraz piłek i tym podobnych
- 3 tryby pompowania (tryby wysoka prędkość, niska prędkość lub tryb piłek)
- Nadmiar powietrza można uwolnić, naciskając i przytrzymując przycisk uwalniania powietrza
- Podświetlany cyfrowy manometr zapewnia dobrą widzialność w ciemnych miejscach
- Wyższe maksymalne ciśnienie powietrza pozwala na zastosowanie do obiektów wymagających wysokiego ciśnienia m.in. opony do rowerów szosowych
- Urządzenie zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu zadanego ciśnienia docelowego
- Urządzenie zapamiętuje ustawienie ciśnienia po ostatnim wyłączeniu
- Światło robocze LED dla łatwej obsługi w ciemności
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Termostat chroni urządzenie przed przegrzaniem
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania i wyłącznikiem spustowym
- Główny wyłącznik zasilania jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania, aby zminimalizować przypadkowe uruchomienie podczas transportu
- Różne rodzaje końcówek do pompowania z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia
- Wąż o długości 65 cm
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z gumowanym miękkim uchwytem zapewnia większy komfort

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Długość węża: 65 cm
- Maksymalne ciśnienie robocze: 11.1 bar / 161 PSI / 1110 kPa
- Wydatek powietrza przy 2 bar (200 kPa / 29 PSI): 22 l/min
- Wydatek powietrza przy 7 bar (700 kPa / 101 PSI): 11 l/min
- Możliwość ustawienia ciśnienia docelowego: Tak
- Możliwość zmiany jednostki ciśnienia: Tak
- Jednostki ciśnienia: bar / PSI / kPa
- Cykl pracy: 10 minut pracy / 5 minut przerwy

- Waga (EPTA): 2.5 kg - 2.8 kg
- Wymiary (D x S x W):
- Bez akumulatora: 272 x 108 x 231 mm
- Z akumulatorem 1.5Ah - 2.Ah: 297 x 108 x 231 mm
- Z akumulatorem 3.0Ah - 6.Ah: 316 x 108 x 231 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Poziom wibracji przy napełnianiu (1110 kPa): 3.6 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Minikopresor DMP181
- Wąż z końcówką amerykańską (do opon samochodowych)
- Końcówka do pompowania brytyjska (do opon rowerowych) (TE00000346)
- Końcówka do pompowania okrągła (do piłek plażowych, materacy) (TE00000333)
- Końcówka do pompowania francuska (wkręcana) (TE00000334)
- Końcówka do pompowania igła (do piłek) (TE00000335)
- Polska instrukcja obsługi

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 400 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Max. ciśnienie [bar]: **11.1**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.5**

Wymiary [mm]: **272 x 108 x 231**