

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmr116-body-akumulatorowy-odbior-nik-radiowy-fm-am-lxt-14-4v-lxt-18v-seria-g-14-4v-seria-g-18v-ip64-p-15446.html>



## MAKITA DMR116 BODY akumulatorowy odbiornik radiowy FM AM LXT 14,4V LXT 18V Seria G 14,4V Seria G 18V IP64

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>649,00 zł brutto</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>DMR116</b>                                                  |
| Producent        | <b>MAKITA</b>                                                  |

### Opis produktu

### MAKITA DMR116 BODY akumulatorowy odbiornik radiowy FM AM LXT Seria G

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Do 31 godzin ciągłej pracy z akumulatorem 18V LXT 5.0Ah
- Do 12 godzin ciągłej pracy z akumulatorem 18V Seria G 2.0Ah
- Wytrzymała obudowa
- Odbiór stacji radiowych FM i AM
- Odporny na lekki deszcz (klasa izolacji IP64)
- 2-głośnikowy system stereo 89mm (2x 3.5W)
- Gumowany uchwyt przestawiany o 90°
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy
- Możliwość zasilania z dwóch źródeł: zasilacza lub akumulatora
- Kompatybilny z nowymi akumulatorami Li-Ion LXT 14.4V, LXT 18V, Seria G 14.4V, Seria G 18V
- Może być używany jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku

#### DANE TECHNICZNE

- System: LXT 14.4V / LXT 18V / Seria G 14.4V / Seria G 18V /zasilacz 12V
- Napięcie: 14.4V / 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- System antenowy: FM / AM
- Zakres częstotliwości FM: 87.50 - 108 MHz
- Zakres częstotliwości AM: 522 - 1710 kHz
- Wejście audio (AUX): minijack 3.5 mm
- Głośniki: 2x 89mm, 8 omów
- Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:
- LXT 14.4V / Seria G 14.4V: 2x 2.2 W
- LXT 18V / Seria G 18V: 2x 3.5 W
- Kompatybilne akumulatory:
- LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B
- LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
- Seria G 14.4V: BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1420G
- Seria G 18V: BL1811G, BL1813G, BL1815G, BL1820G
- Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.1Ah / 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah
- Wymiary (D x S x W): 280 mm x 163 mm x 302 mm
- Waga (EPTA): 4.1 - 4.7 kg

- Bez akumulatora: 4.1 kg
- Z akumulatorem LXT 18V 1.3Ah - 2.0Ah: 4.4 kg
- Z akumulatorem LXT 18V 3.0Ah - 6.0Ah: 4.7 kg
- Klasa szczelności obudowy: IP64

## ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Z akumulatorem Seria G 14.4V:
  - 1.1Ah: 6 h
  - 1.3Ah: 7 h
  - 1.5Ah: 10 h
  - 2.0Ah: 11 h
- Z akumulatorem Seria G 18V:
  - 1.1Ah: 7 h
  - 1.3Ah: 8.5 h
  - 1.5Ah: 10 h
  - 2.0Ah: 12 h
- Z akumulatorem LXT 14.4V:
  - 1.3Ah: 7 h
  - 1.5Ah: 8.5 h
  - 3.0Ah: 14 h
  - 4.0Ah: 23 h
  - 5.0Ah: 27 h
  - 6.0Ah: 30 h
- Z akumulatorem LXT 18V:
  - 1.3Ah: 8 h
  - 1.5Ah: 9 h
  - 2.0Ah: 12 h
  - 3.0Ah: 17 h
  - 4.0Ah: 24 h
  - 5.0Ah: 31 h
  - 6.0Ah: 37 h

## ZESTAW ZAWIERA

- Odbiornik radiowy DMR116
- Demontowalna antena
- Zasilacz AC230V/DC12V
- 2x Bateria LR6 (AA)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenia kompatybilne z całym liniami akumulatorów Makita LXT 14.4V, LXT 18V, Seria G 14.4V i Seria G 18V.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami LXT 7.2V, LXT 10.8V, CXT 10.8V - 12V Max, XGT 40V Max, ani akumulatorami Ni-Cd i Ni-Mh.

Typ zasilania: **hybrydowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **4.1**

Wymiary [mm]: **280 x 163 x 302**