

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dpo600z-body-akumulatorowa-polerka-mimosrodowa-150mm-lxt-18v-bldc-xpt-regulacja-p-11985.html>

MAKITA DPO600Z BODY akumulatorowa polerka mimośrodowa 150mm LXT 18V BLDC XPT regulacja

Cena	1 480,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DPO600Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DPO600Z BODY akumulatorem polerka mimośrodowa 150mm LXT 18V

Akumulatorowa polerka mimośrodoz z talerzem 150 mm Makita DPO600. 4 tryby pracy: oscylacja wymuszona i bezwładnościowa przełączane pokrętką umieszczoną z boku obudowy oraz tryb normalny i tryb wykończenia przełączane przyciskiem dotykowym umieszczonym w górnej części obudowy. BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć. Osłona obudowy przekładni pokryta elastomerem pozwala na położenie urządzenia tarczą do góry na lakierze bez jego uszkodzenia. Akumulator umieszczony w miejscu ograniczającym możliwość uderzenia o karoserię. Funkcja antyrestart oraz łagodny rozruch. W tym zestawie sprzedawana jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- 4 tryby pracy: oscylacja wymuszona i bezwładnościowa przełączane pokrętką umieszczoną z boku obudowy oraz tryb normalny i tryb wykończenia przełączane przyciskiem dotykowym umieszczonym w górnej części obudowy
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Osłona obudowy przekładni pokryta elastomerem pozwala na położenie urządzenia tarczą do góry na lakierze bez jego uszkodzenia
- Akumulator umieszczony w miejscu ograniczającym możliwość uderzenia o karoserię
- Funkcja antyrestart oraz łagodny rozruch
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki nastawczego oraz spustem włącznika podczas pracy
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Blokada włącznika zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
- Możliwość zastosowania uchwytu bocznego poprawiającego manewrowalność urządzenia
- Osłony przeciwpyłowe zapobiegające przedostawaniu się opiłków do wnętrza urządzenia
- Do 27 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1860B w trybie wykończenia
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Talerz szlifierski: 150 mm (148 mm)
- Średnica oscylacji: 5.5 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Tryb normalny: 0 - 780 obr/min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: Tryb wykończenia: 0 - 610 obr/min

- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: Tryb normalny: 0 - 13600 sk/min
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: Tryb wykończenia: 0 - 10600 sk/min
- Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym: Tryb normalny: 0 - 6800 os/min
- Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym: Tryb wykończenia: 0 - 5200 os/min
- Wymiary (D x S x W): 530 mm x 148 mm x 126 mm
- Waga (EPTA): 3.1 - 3.5 kg

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
- Poziom wibracji przy polerowaniu: 10.0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Polerka mimośrodowa DPO600
- Talerz szlifierski 150mm (na rzep) (197928-2)
- Uchwyt boczny antywibracyjny (144163-3)
- Klucz imbusowy 5 (783203-8)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Możliwość zastosowania talerza szlifierskiego 125 mm (197922-4) lub 150 mm (197928-2).

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 530 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **780**

Regulacja obrotów: **tak**

Łagodny rozruch: **tak**

Średnica tarczy [mm]: **150**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.1**

Wymiary [mm]: **530 x 148 x 126**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących

osiągnąć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniów akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor** (**BLDC** - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

Widok 360