

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-drt50zx4-body-aku-frezarko-wycinarka-6mm-8mm-18v-lxt-dvc750lzx1-body-akumulatorowy-odkurzacz-50w-lxt-18v-blcd-xpt-filtr-hepa-p-16182.html>



MAKITA DRT50ZX4 BODY Aku frezarko-wycinarka 6mm / 8mm 18V LXT + DVC750LZX1 BODY akumulatorowy odkurzacz 50W LXT 18V BLDC XPT filtr HEPA

Cena	1 870,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Numer katalogowy	SET00310683

Opis produktu

MAKITA DRT50ZX4 BODY aku frezarko-wycinarka 6mm / 8mm 18V LXT +
DVC750LZX1 BODY aku odkurzacz 50W LXT 18V BLDC XPT filtr HEPA

WŁAŚCIWOŚCI

- DRT50ZX4
 - Akumulatorowa frezarko-wycinarka zasilana akumulatorem 18V
 - Zbudowana w oparciu o sieciowy model RT0700
 - BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
 - Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
 - Korpus urządzenia wykonany z aluminium dla większej precyzji oraz wytrzymałości
 - Kompatybilna z akcesoriami o średnicy 6 mm oraz 8 mm
 - Wymienne przystawki oraz parametry zaspokajają szeroką gamę potrzeb
 - Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego
 - Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
 - Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- DVC750LZX1
 - Kompaktowy odkurzacz akumulatorowy do odkurzania zarówno na sucho jak i na mokro
 - BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
 - Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
 - Przeznaczony do użytku komercyjnego np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach oraz przez firmy świadczące usługi wynajmu narzędzi.
 - Doskonale zbalansowany pod względem mocy ssania do czasu pracy na jednym naładowaniu akumulatora
 - 2 stopniowa regulacja mocy zasysania
 - Klasa filtracji L
 - Wyposażony w filtr HEPA - wydajność filtra 99,97% - 0,3 mikrona
 - Automatyczny system czyszczenia filtra (po zainstalowaniu amortyzatora oraz filtra wstępnego - opcjonalnie)
 - Możliwość przebrojenia odkurzacza na dmuchawę
 - Niski poziom hałasu - 76 dB(A)
 - Możliwość przechowywania węża oraz dyszy w obudowie urządzenia
 - Składany uchwyt transportowy
 - Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- DRT50ZX4

- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędziowy: 6 / 8 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10.000 - 30.000 obr./min
- Głębokość frezowania: 0 - 35 mm
- Długość całkowita: 226 mm
- Waga z akumulatorem (EPTA): 1.8 - 2.1 kg
- Obsługiwane akumulatory: 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah
- DVC750LZX1
 - System zasilania: LXT 18V
 - Napięcie zasilania: 18 V
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Moc zasysania:
 - Bieg 1: 25 W
 - Bieg 2: 50 W
 - Maksymalny przepływ powietrza:
 - Bieg 1: 1.3 m3/min (78 m3/h)
 - Bieg 2: 1.6 m3/min (96 m3/h)
 - Maksymalny przepływ powietrza: 1.8 m3/min
 - Podciśnienie:
 - Bieg 1: 42 mBar (4.2 kPa / 42 hPa)
 - Bieg 2: 67 mBar (6.7 kPa / 67 hPa)
 - Pojemność zbiornika:
 - Pył: 7.5 l
 - Woda: 4.5 l
 - Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora:
 - 18V 1.5Ah:
 - Bieg 1: 18 min
 - Bieg 2: 9 min
 - 18V 2.0Ah:
 - Bieg 1: 24 min
 - Bieg 2: 12 min
 - 18V 3.0Ah:
 - Bieg 1: 36 min
 - Bieg 2: 18 min
 - 18V 4.0Ah:
 - Bieg 1: 48 min
 - Bieg 2: 24 min
 - 18V 5.0Ah:
 - Bieg 1: 60 min
 - Bieg 2: 30 min
 - 18V 6.0Ah:
 - Bieg 1: 72 min
 - Bieg 2: 36 min
 - Wymiary:
 - Długość: 418 mm
 - Szerokość: 251 mm
 - Wysokość: 278 mm
 - Waga (EPTA): 4.3 - 4.6 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Frezarko - wycinarka DRT50ZX4
 - Prowadnica konturowa (122703-7)
 - Prowadnica równoległa (122965-7)
 - Adapter do odsysania (195559-1)
 - Przystawka do wycinania (195560-6)
 - Szablon śr. 10mm (343577-5)
 - Tulejka zaciskowa stożkowa 8mm (763618-5)
 - Tulejka zaciskowa stożkowa 6mm (763662-2)
 - Klucz kontrujący SW 22 (781011-1)
 - Klucz 13 (781039-9)
- Odkurzacz z funkcją dmuchawy DVC750LZX1
 - Filtr HEPA (162518-0)
 - Wąż ssący (140G04-3)
 - Dysza szeroka (458891-7)
 - Dysza szczelinowa (458919-1)
 - Pasek na ramię (199486-4)

- Polskie instrukcje obsługi
- Polskie karty gwarancyjne

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**