

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dtd156rae-akumulatorowa-zakretarka-udarowa-155nm-hex-14-lxt-18v-2x-20ah-p-15840.html>



MAKITA DTD156RAE akumulatorowa zakrętarka udarowa 155Nm HEX 1/4" LXT 18V 2x 2.0Ah

Cena	1 055,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DTD156RAE

Opis produktu

MAKITA DTD156RAE akumulatorowa zakrętarka udarowa 155Nm HEX 1/4" LXT 18V
2x 2.0Ah walizka

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa wkrętarka udarowa zasilana akumulatorem Li-ion LXT 18V
- Mocny, kompaktowy oraz lekki silnik 4-biegunowy
- Kompaktowa - długość całkowita wynosi 143 mm
- Regulacja prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów spustem włącznika
- Aluminiowa obudowa przekładni poprawiająca jej żywotność
- Maksymalny moment obrotowy - 155 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść pokryta elastomerem
- Dioda led oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: HEX 1/4" (sześciokąt)
- Maksymalny moment obrotowy: 155 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2500 obr/min
- Częstotliwość ударów na biegu jałowym: 0 - 3000 ud/min
- Zakresy dokręcania:
- Śruby standardowe: M5 - M14
- Śruby maszynowe: M4 - M8
- Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5 - M12
- Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 125 mm
- Wymiary (D x S x W): 143 mm x 79 mm x 241 mm
- Waga (EPTA): 1.3 - 1.6 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 92 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
 - Poziom wibracji przy dokręcaniu udarowym śrub i wkrętów w maksymalnym zakresie: 10.0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Zakrętkarka udarowa DTD156
- Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
- 2x Akumulator LXT 18V 2.0Ah (BL1820B) ze wskaźnikiem naładowania
- Szybka ładowarka DC18RC
- Walizka transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2500**

Typ mocowania: **1/4 cala**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **3000**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 101 do 200**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **1.6**

Wymiary [mm]: **143 x 79 x 241**

Technologia



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.