

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dtw181zj-body-akumulatorowy-klucz-udarowy-70nm-210nm-12-lxt-18v-blcdc-xpt-makpac-151mm-dwa-biegi-p-11638.html>



MAKITA DTW181ZJ BODY akumulatorowy klucz udarowy 70Nm / 210Nm 1/2" LXT 18V BLDC XPT MAKPAC 151mm dwa biegi

Cena	880,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DTW181ZJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DTW181ZJ BODY akumulatorowy klucz udarowy 70Nm / 210Nm 1/2" LXT 18V BLDC XPT MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI

- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Aluminiowa obudowa przekładni poprawiająca jej żywotność
- 2-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości ударов
- Maksymalny moment obrotowy - 210 Nm
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: kwadrat 1/2" podwójne (pierścień zabezpieczający + przelotowe)
- Maksymalny moment obrotowy: 210 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 1 bieg: 70 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 2 bieg: 210 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 1300 obr/min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2400 obr/min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 2000 ud/min
- Częstotliwość ударов na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 3600 ud/min
- Zdolność dokręcania: Śruba zwykła: M8 - M16
- Zdolność dokręcania: Śruba o dużej wytrzymałości: M6 - M12
- Wymiary: 151 mm x 79 mm x 235 mm
- Waga (EPTA): 1.2 - 1.5 kg

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²

- Poziom ciśnienia akustycznego: 95 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 106 dB(A)
- Poziom wibracji przy dokręcaniu udarowym śrub i wkrętów w maksymalnym zakresie: 10.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz udarowy DTW181
- Uchwyt do mocowania na pasku
- Walizka systemowa typu MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej typu MAKPAC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Typ mocowania: **1/2 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **3600**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 201 do 300**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.2**

Wymiary [mm]: **151 x 79 x 235**