

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dub362rt-akumulatorowa-dmuchawa-2x18v36v-2x-5-0ah-li-ion-lxt-xpt-blcd-torba-p-16748.html>

MAKITA DUB362RT akumulatorowa dmuchawa 2X18V=36V 2x 5,0Ah Li-Ion LXT XPT BLDC torba

Cena	2 174,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DUB362RT

Opis produktu

MAKITA DUB362RT akumulatorowa dmuchawa 2X18V=36V 2x 5,0Ah Li-Ion LXT XPT BLDC torba

Akumulatorowa dmuchawa Makita DUB362RT z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego BLDC. Dzięki zastosowaniu 2 akumulatorów 18V, uzyskano znacznie większą wydajność dmuchawy, co przy wysokiej mocy, pozwalającej usuwać nawet mokre liście, daje bardzo duży komfort pracy. Urządzenie DUB362RT wykorzystuje technologię XPT, co gwarantuje podwyższoną odporność na pył i wilgoć, a dodatkowo, dmuchawa DUB362RT jest przyjazna dla środowiska (zerowa emisja zanieczyszczeń) i bardzo cicha, przez co idealnie nadaje się do stosowania na terenach użyteczności publicznej i im podobnych, wymagających niskiego poziomu hałasu. 6-stopniowa regulacja siły wydmuchu zdecydowanie zwiększa ilość możliwych zastosowań dmuchawy, a długa dysza z 3-stopniową regulacją długości oraz blokada włącznika z prawej i lewej strony zdecydowanie ułatwia zastosowanie, zarówno dla prawo- i leworęcznych. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora.

WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu 2 akumulatorów 18 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Duża moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- 6-stopniowa regulacja wydmuchu dla większej ilości zastosowań
- Blokada włącznika z prawej i lewej strony - wygoda dla prawo i lewo ręcznych
- Otwór w dolnej części do zawieszenia maszyny
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Miękka rękojeść wyprofilowana pod odpowiednim kątem dla sprawnego trzymania urządzenia
- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Gąbka pochłaniająca hałas
- Wentylator 3 łopatkowy
- Do 61 minut czasu pracy na najsłabszym trybie i do 9,5 minuty na najmocniejszym trybie przy użyciu dwóch akumulatorów 18V 4,0Ah.
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:

- Na 1 biegu: 11.400 obr./min
- Na 2 biegu: 13.500 obr./min
- Na 3 biegu: 15.800 obr./min
- Na 4 biegu: 18.300 obr./min
- Na 5 biegu: 20.000 obr./min
- Na 6 biegu: 21.500 obr./min
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza:
- Na 1 biegu: 6.9 m3/min
- Na 2 biegu: 8.5 m3/min
- Na 3 biegu: 10 m3/min
- Na 4 biegu: 11.1 m3/min
- Na 5 biegu: 12.1 m3/min
- Na 6 biegu: 13.4 m3/min
- Maksymalna szybkość przepływu powietrza:
- Na 1 biegu: 27 m/s
- Na 2 biegu: 33 m/s
- Na 3 biegu: 39 m/s
- Na 4 biegu: 44 m/s
- Na 5 biegu: 48 m/s
- Na 6 biegu: 54 m/s
- Czas pracy przy zastosowaniu 2 akumulatorów tej samej pojemności:
- Pojemność 1.5Ah:
- Na 1 biegu: 22.9 min
- Na 6 biegu: 3.6 min
- Pojemność 2.0Ah:
- Na 1 biegu: 30.5 min
- Na 6 biegu: 4.8 min
- Pojemność 3.0Ah:
- Na 1 biegu: 45.8 min
- Na 6 biegu: 7.1 min
- Pojemność 4.0Ah:
- Na 1 biegu: 61 min
- Na 6 biegu: 9.5 min
- Pojemność 5.0Ah:
- Na 1 biegu: 76.3 min
- Na 6 biegu: 11.9 min
- Pojemność 6.0Ah:
- Na 1 biegu: 91.5 min
- Na 6 biegu: 14.3 min
- Długość całkowita:
- Bez długiej dyszy: 585 mm
- Z długą dyszą: 830 / 880 / 930 mm
- Wymiary bez dyszy (DxSxW): 585 x 205 x 295 mm
- Waga:
- Z 2 akumulatorami 1.5Ah / 2.0Ah: 3.5 kg
- Z 2 akumulatorami 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 4.1 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej: 93.5 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 79.1 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Dmuchawa DUB362
- Rura prosta (455915-0)
- 2x Akumulator 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Szybka ładowarka DC18RC
- Torba z przegrodami
- Pasem na ramię

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita

DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Do prawidłowej pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii MAKITA LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 2x18V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **6**
Prędkość obrotowa [rpm]: **21500**
Regulacja obrotów: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **torba**
Waga [kg]: **4.1**
Wymiary [mm]: **585 x 205 x 295**

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-

wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszzotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszzotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.