

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dub362z-body-akumulatorowa-dmuchawa-2x18v36v-li-ion-lxt-xpt-blhc-194-kmh-p-7931.html>

MAKITA DUB362Z BODY akumulatorowa dmuchawa 2X18V(36V) Li-Ion LXT XPT BLDC 194 km/h

Cena	1 190,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DUB362Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUB362Z BODY akumulatorem dmuchawa 2X18V=36V Li-Ion LXT XPT BLDC 194 km/h

Akumulatorowa dmuchawa **MAKITA DUB362Z** z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego BLDC. Dzięki zastosowaniu 2 akumulatorów 18V, uzyskano znacznie większą wydajność dmuchawy, co przy wysokiej mocy, pozwalającej usuwać nawet mokre liście, daje bardzo duży komfort pracy. Urządzenie DUB362Z wykorzystuje technologię XPT, co gwarantuje podwyższoną odporność na pył i wilgoć, a dodatkowo, dmuchawa DUB362Z jest przyjazna dla środowiska (zerowa emisja zanieczyszczeń) i bardzo cicha, przez co idealnie nadaje się do stosowania na terenach użyteczności publicznej i im podobnych, wymagających niskiego poziomu hałasu. 6-stopniowa regulacja siły wydmuchu zdecydowanie zwiększa ilość możliwych zastosowań dmuchawy, a długa dysza z 3-stopniową regulacją długości oraz blokada włącznika z prawej i lewej strony zdecydowanie ułatwia zastosowanie, zarówno dla prawo- i leworęcznych. Maksymalna szybkość przepływu powietrza to aż 194 km/h (54 m/s). Do 76 minut czasu pracy na najsłabszym trybie i do 12 minuty na najmocniejszym trybie przy użyciu dwóch akumulatorów LXT 18V 5.0Ah. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora. UWAGA! Zestaw sprzedawany jest w tej wersji jako BODY bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczony dla klientów którzy posiadają już akumulatory z serii MAKITA LXT 18V BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

WŁAŚCIWOŚCI

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu 2 akumulatorów 18 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Duża moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- 6-stopniowa regulacja wydmuchu dla większej ilości zastosowań
- Blokada włącznika z prawej i lewej strony - wygoda dla prawo i lewo ręcznych
- Otwór w dolnej części do zawieszenia maszyny
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Miękka rękojeść wyprofilowana pod odpowiednim kątem dla sprawnego trzymania urządzenia
- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Gąbka pochłaniająca hałas
- Wentylator 3 łopatkowy

- Do 76 minut czasu pracy na najślabszym trybie i do 12 minuty na najmocniejszym trybie przy użyciu dwóch akumulatorów 18V 5.0Ah.
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - Na 1 biegu: 11.400 obr/min
 - Na 2 biegu: 13.500 obr/min
 - Na 3 biegu: 15.800 obr/min
 - Na 4 biegu: 18.300 obr/min
 - Na 5 biegu: 20.000 obr/min
 - Na 6 biegu: 21.500 obr/min
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza:
 - Na 1 biegu: 6.9 m3/min
 - Na 2 biegu: 8.5 m3/min
 - Na 3 biegu: 10 m3/min
 - Na 4 biegu: 11.1 m3/min
 - Na 5 biegu: 12.1 m3/min
 - Na 6 biegu: 13.4 m3/min
- Maksymalna szybkość przepływu powietrza:
 - Na 1 biegu: 27 m/s (97 km/h)
 - Na 2 biegu: 33 m/s (119 km/h)
 - Na 3 biegu: 39 m/s (140 km/h)
 - Na 4 biegu: 44 m/s (158 km/h)
 - Na 5 biegu: 48 m/s (173 km/h)
 - Na 6 biegu: 54 m/s (194 km/h)
- Czas pracy przy zastosowaniu 2 akumulatorów tej samej pojemności:
 - Pojemność 1.5Ah:
 - Na 1 biegu: 22.9 min
 - Na 6 biegu: 3.6 min
 - Pojemność 2.0Ah:
 - Na 1 biegu: 30.5 min
 - Na 6 biegu: 4.8 min
 - Pojemność 3.0Ah:
 - Na 1 biegu: 45.8 min
 - Na 6 biegu: 7.1 min
 - Pojemność 4.0Ah:
 - Na 1 biegu: 61 min
 - Na 6 biegu: 9.5 min
 - Pojemność 5.0Ah:
 - Na 1 biegu: 76.3 min
 - Na 6 biegu: 11.9 min
 - Pojemność 6.0Ah:
 - Na 1 biegu: 91.5 min
 - Na 6 biegu: 14.3 min
- Długość całkowita:
 - Bez długiej dyszy: 585 mm
 - Z długą dyszą: 830 mm / 880 mm / 930 mm
- Wymiary bez dyszy (D x S x W): 585 mm x 205 mm x 295 mm
- Waga:
 - Z 2 akumulatorami 1.5Ah / 2.0Ah: 3.5 kg
 - Z 2 akumulatorami 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 4.1 kg

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej: 93.5 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 79.1 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Dmuchawa DUB362
- Rura prosta (455915-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

- Lithium-Ion - Technologia akumulatorów litowo-jonowych
- BL Motor - Silnik bezszczotkowy
- OPE - Outdoor Power Equipment - Sprzęt zasilany do pracy na wolnym powietrzu
- LXT - Lithium-ion Xtreme Technology
- XPT - Extreme Protection Technology - Podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 18Vx2 - Narzędzie zasilane dwoma akumulatorami Makita 18V Lithium-Ion (Oba akumulatory są wymagane, do pracy urządzenia.)

Zestaw sprzedawany jest w tej wersji jako BODY bez akumulatorów i ładowarki.

Obsługiwane akumulatory 18V: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA 18V LXT współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych MAKITA.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Do pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii MAKITA LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność. Urządzenie będzie pracować do czasu wyładowania jednego z akumulatorów.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Waga [kg]: **3.5**

Wymiary [mm]: **585 x 205 x 295**

Technologie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe,

wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma

zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.

Widok 360