FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 08:22

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/makita-dub363pg2v-akumulatorowa-dmuchawa-2x18v36v-li-ion-lxt-18v-6-0ah-xpt-bldc-234-kmh-odsysacz-z-funkcja-rozdrabniania-lisci-p-16754.html

MAKITA DUB363PG2V akumulatorowa dmuchawa 2X18V(36V) Li-Ion LXT 18V 6,0Ah XPT BLDC 234 km/h (odsysacz z funkcją rozdrabniania liści)

Cena	**2 972,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Numer katalogowy	**DUB363PG2V**

Opis produktu

MAKITA DUB363PG2V akumulatorowa dmuchawa 2X18V LXT 18V 6.0Ah XPT BLDC 234 km/h odsysacz z funkcją rozdrabniania liści

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa dmuchawa akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami 18 V Li-Ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy
- Kompatybilna z końcówkami rury dmuchawy do modelu DUB362
- Dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Możliwość przezbrojenia na odkurzacz (niezbędne elementy znajdują się na wyposażeniu standardowym)
- 2 tryby pracy:
- Tryb 1 - zalecany do użytkowania dmuchawy po przezbrojeniu na odkurzacz - zapewnia przepływ powietrza na poziomie do 9,4 m3/min pozwalającą na zasysanie liści, bez jednoczesnego zasysania kamieni. Zapewnia on także dłuższy czas pracy urządzenia przezbrojonego na odkurzacz
- Tryb 2 - zalecany do użytkowania urządzenia jako dmuchawy - zapewnia przepływ powietrza na poziomie do 13,4 m3/min
- Funkcja rozdrabniania liści
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia jeśli rura dmuchawy i pokrywa wentylatora nie zostanie zamocowana prawidłowo
- Dodatkowy uchwyt ułatwiający trzymanie urządzenia zarówno przy użytkowaniu go jako dmuchawy jak i po przezbrojeniu na odkurzacz
- Możliwość zastosowania paska na ramię
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Maksymalna moc: 860 W
- Natężenie przepływu powietrza: 0 – 13.4 m3/min (804 m3/h)
- Tryb 1: 0 - 9.4 m3/min (564 m3/h)

- Tryb 2: 0 - 13.4 m3/min (804 m3/h)
- Szybkość przepływu powietrza:
- Średnia: 0 - 54 m/s (194.4 km/h)
- Maksymalna: 0 - 65 m/s (234 km/h)
- Maksymalne podciśnienie: 33 mbar
- Pojemność worka zbiorczego: 50 l
- Wymiary (D x S x W): 836 x 193 x 415 mm
- Wymiary bez rur, końcówek, worka na pył, paska na ramię i akumulatorów (D x S x W): 341 mm x 193 mm x 415 mm
- Waga (EPTA): 3.8 - 6.6 kg
- Z rurą dmuchawy, złączką i płaską końcówką: 3.8 – 5.2 kg
- Z rurą ssawną, końcówką ssawną, kolankiem, workiem na pył i paskiem na ramię: 6.0 – 6.6 kg

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Orientacyjny czas pracy z dwoma akumulatorami:
- LXT 18V 1.5Ah: 2.2 - 19.2 min
- LXT 18V 2.0Ah: 3.0 - 25.6 min
- LXT 18V 3.0Ah: 4.5 - 38.5 min
- LXT 18V 4.0Ah: 6.0 - 51.3 min
- LXT 18V 5.0Ah: 7.5 - 64.0 min
- LXT 18V 6.0Ah: 9.0 - 77.0 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 0.3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
- Poziom ciśnienia akustycznego: 84.8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 94.9 dB(A)
- Poziom wibracji przy pracy bez obciążenia (dmuchanie): 2.5 m/s2 lub poniżej
- Poziom wibracji przy pracy bez obciążenia (odkurzanie): 2.5 m/s2 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Dmuchawa DUB363
- Końcówka rury dmuchawy 72 (459798-0)
- Rura dmuchawy 90-72 (127501-4)
- Rura do odsysania A (127425-4)
- Rura do odsysania B (459800-9)
- Rura wygięta 90 (127502-2)
- Worek (162697-4)
- Pas barkowy (162698-2)
- 2x Akumulator LXT 18V 6.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1860B
- Dwuportowa szybka ładowarka DC18RD
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Do prawidłowej pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii MAKITA LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 2x18V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **2**

Regulacja obrotów: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **6.6**
Wymiary [mm]: **341 x 193 x 415**

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młody udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz cała gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technologia XPT - **MAKITA Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.**Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Technologia silnika MAKITA BL Motor (**BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego**) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.