

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-duc355pt2-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-35cm-dub362-akumulatorowa-dmuchawa-194kmh-2x18v36v-li-ion-lxt-xpt-blcd-ope-2x-60ah-torba-p-12151.html>



MAKITA DUC355PT2 akumulatorowa pilarka łańcuchowa 35cm + DUB362 akumulatorowa dmuchawa 194km/h 2x18V=36V Li- Ion LXT XPT BLDC OPE 2x 6.0Ah torba

Cena	4 588,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Numer katalogowy	SET0031198

Opis produktu

MAKITA DUC355PT2 akumulatorowa pilarka łańcuchowa 35cm + DUB362
akumulatorowa dmuchawa 194km/h 2x18V=36V Li-Ion LXT XPT BLDC OPE 2x 6.0Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- **DUC355**
- Silnik bezszczotkowy z wirnikiem zewnętrznym napęd bezpośredni (wirnik stanowi bezpośredni napęd łańcucha) dostarcza prędkość łańcucha od 0 do 20 m/s (0-1,200 m/min) (0-3,940 FPM) do szybkiego cięcia, odpowiednik piły spalinowej z silnikiem 30 ml
- Niski poziom hałasu (tylko 87,7 dB) i zero emisji dla komfortu operatora
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Kontrola prędkości łańcucha spustem włącznika
- Hamulec odrzutowy i elektryczny dla maksymalnej produktywności i bezpieczeństwa operatora
- Bezprzewodowa dla redukcji konserwacji; bez potrzeby wymiany oleju, świecy, filtra powietrza lub spuszczenia paliwa do składowania
- Natychmiastowy start: wystarczy włożyć 2 akumulatory 18V LXT i piła jest gotowa do użycia
- Regulowany automatyczny system smarowania łańcucha z dużym zbiornikiem oleju
- Duży wlew oleju łańcuchowego okienkiem podglądowym pozwala operatorowi w łatwy sposób dolewać i sprawdzać poziom oleju
- Dźwigniowa blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchamianiu. Metalowa ostroga zębata pewnie trzyma obrabiany element, by zapewnić więcej kontroli i ułatwić cięcie
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- **DUB362**
- Technologia XPT - podwyższona oporność na pył i wilgoć
- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu 2 akumulatorów 18 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Duża moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- 6-stopniowa regulacja wydmuchu dla większej ilości zastosowań
- Blokada włącznika z prawej i lewej strony - wygoda dla prawy i lewy ręcznych
- Otwór w dolnej części do zawieszenia maszyny
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Miękka rękojeść wyprofilowana pod odpowiednim kątem dla sprawnego trzymania urządzenia
- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania

- Gąbka pochłaniająca hałas
- Wentylator 3 łopatkowy
- Do 76 minut czasu pracy na najsłabszym trybie i do 12 minuty na najmocniejszym trybie przy użyciu dwóch akumulatorów 18V 5.0Ah.
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- **DUC355**
- System: LXT 18V
- Napięcie: 36V (2x akumulator 18V)
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość łańcucha: 0 - 20 m/s
- Prędkość łańcucha: 0 - 1200 m/min
- Długość prowadnicy: 350 mm
- Zalecana długość prowadnicy: 300 - 400 mm
- Podziałka łańcucha: 3/8" (9.5 mm)
- Typ łańcucha: 3/8 x 050
- Pojemność zbiornika oleju do łańcucha: 200 ml
- Całkowita długość bez prowadnicy: 443 mm
- Wymiary (D x S x W): 773 mm x 215 mm x 235 mm
- Waga (EPTA): 4.6 - 5.5 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2 dB(A)
- Błąd poziomu mocy akustycznej: 2 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 87.7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 100.4 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu drewna: 5.3 m/s²
- **DUB362**
- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Na 1 biegu: 11.400 obr/min
- Na 2 biegu: 13.500 obr/min
- Na 3 biegu: 15.800 obr/min
- Na 4 biegu: 18.300 obr/min
- Na 5 biegu: 20.000 obr/min
- Na 6 biegu: 21.500 obr/min
- Maksymalne natężenie przepływu powietrza:
- Na 1 biegu: 6.9 m³/min
- Na 2 biegu: 8.5 m³/min
- Na 3 biegu: 10 m³/min
- Na 4 biegu: 11.1 m³/min
- Na 5 biegu: 12.1 m³/min
- Na 6 biegu: 13.4 m³/min
- Maksymalna szybkość przepływu powietrza:
- Na 1 biegu: 27 m/s (97 km/h)
- Na 2 biegu: 33 m/s (119 km/h)
- Na 3 biegu: 39 m/s (140 km/h)
- Na 4 biegu: 44 m/s (158 km/h)
- Na 5 biegu: 48 m/s (173 km/h)
- Na 6 biegu: 54 m/s (194 km/h)
- Czas pracy przy zastosowaniu 2 akumulatorów tej samej pojemności:
- Pojemność 1.5Ah:
- Na 1 biegu: 22.9 min
- Na 6 biegu: 3.6 min
- Pojemność 2.0Ah:
- Na 1 biegu: 30.5 min
- Na 6 biegu: 4.8 min
- Pojemność 3.0Ah:
- Na 1 biegu: 45.8 min
- Na 6 biegu: 7.1 min
- Pojemność 4.0Ah:
- Na 1 biegu: 61 min
- Na 6 biegu: 9.5 min

- Pojemność 5.0Ah:
- Na 1 biegu: 76.3 min
- Na 6 biegu: 11.9 min
- Pojemność 6.0Ah:
- Na 1 biegu: 91.5 min
- Na 6 biegu: 14.3 min
- Długość całkowita:
- Bez długiej dyszy: 585 mm
- Z długą dyszą: 830 mm / 880 mm / 930 mm
- Wymiary bez dyszy (D x S x W): 585 mm x 205 mm x 295 mm
- Waga:
- Z 2 akumulatorami 1.5Ah / 2.0Ah: 3.5 kg
- Z 2 akumulatorami 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 4.1 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.8 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej: 93.5 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 79.1 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka łańcuchowa DUC355
- Prowadnica
- Osłona łańcucha
- Łańcuch
- Klucz do regulacji naciągu łańcucha
- Dmuchawa DUB362
- Rura prosta
- 2x Akumulator LXT 18V 6.0Ah BL1860B ze wskaźnikiem naładowania
- Podwójna szybka ładowarka DC18RD
- Torba transportowa na zestaw zasilający
- Polska karta gwarancyjna
- Polska instrukcja obsługi

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

UWAGA! Urządzenia zasilane są przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Do prawidłowej pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii MAKITA LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Technologie



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszzotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszzotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.