

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-duc406zb-body-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-40cm-2x18v36v-li-ion-lxt-xpt-blcdc-ope-anti-kickback-hamulec-elektryczny-p-12281.html>



MAKITA DUC406ZB BODY akumulatorowa pilarka łańcuchowa 40cm 2X18V=36V Li-Ion LXT XPT BLDC OPE anti-kickback hamulec elektryczny

Cena	1 639,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DUC406ZB
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUC406ZB BODY akumulatorowa pilarka łańcuchowa 40cm 2X18V=36V Li-Ion LXT

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa Makita DUC406 z prowadnicą o długości 40cm przeznaczona do prac na wysokościach, dla arborystów, w ogrodzie i w parkach. Hak umożliwiający przypięcie urządzenia do paska podczas pracy na wysokościach. Wbudowany, elektronicznie sterowany tryb "TURBO" pozwala na tymczasowe zwiększenie mocy o dodatkowe 0.3KM. Akumulatorowy odpowiednik pilarki spalinowej o mocy 2KM oraz elektrycznej o mocy około 1200W. Do 500 cięć na jednym pełnym naładowaniu 2 akumulatorów LXT 18V 5.0Ah przy zakładanej średnicy pnia 50mm. Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny. Pilarka wyposażona w wydajny silnik bezszczotkowy zasilany przez dwa akumulatory. W wersji BODY - bez akumulatorów i ładowarki. Wersja BODY przeznaczona jest dla klientów posiadających już akumulatory 18V z serii LXT.

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego z zewnętrznym wirnikiem zapewnia wysoką moc oraz zwiększony moment obrotowy
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wbudowany, elektronicznie sterowany tryb "TURBO" pozwala na tymczasowe zwiększenie mocy o dodatkowe 0.3KM
- Akumulatorowy odpowiednik pilarki spalinowej o mocy 2KM oraz elektrycznej o mocy około 1200W
- Do 500 cięć na jednym pełnym naładowaniu 2 akumulatorów LXT 18V 5.0Ah przy zakładanej średnicy pnia 50mm
- Regulowany automatyczny system smarowania łańcucha
- Włącznik spustowy z regulacją obrotów
- Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów
- Obwód chroniący przed przegrzaniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatorów
- Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania
- Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny
- Metalowa ostroga zębata
- Okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Funkcja zwiększenia momentu obrotowego pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych
- Kompatybilna z adapterem akumulatorów BAP182
- Nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy
- Hak umożliwiający przypięcie urządzenia do paska podczas pracy na wysokościach

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V

- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Prędkość łańcucha: 0 - 20 m/s (0 - 1200 m/min)
- Długość prowadnicy: 40 cm (400 mm)
- Podziałka łańcucha: 3/8"
- Szerokość rowka: 1.3 mm
- Zbiornik oleju do łańcucha: 0.2 l
- Długość całkowita (bez prowadnicy): 270 mm
- Waga (EPTA): 4.8 - 5.1 kg
- Zalecana długość prowadnicy:
 - Z 90PX: 250 - 400 mm
 - Z 91PX: 250 - 400 mm
- Typ łańcucha tnącego: 91PX
- Liczba ogniwo napędowych: 56
- Prowadnica:
 - Długość prowadnicy: 400 mm
 - Długość cięcia: 387 mm
 - Podziałka: 3/8"
 - Wskaźnik: 1.3 mm
 - Typ: Prowadnica gwiazdkowa
 - Standardowe koło łańcuchowe:
 - Liczba zębów: 6
 - Podziałka: 3/8"
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
 - Poziom wibracji przy cięciu drewna: 3.2 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka łańcuchowa DUC406
 - Ostroga zębata (346809-9)
 - Osłona zespołu tnącego (419242-9)
 - Klucz montażowy (782023-7)
 - Prowadnica łańcucha 40cm 1.3 mm 3/8" (958040661)
 - Łańcuch tnący 91PX056XMA (713074-9)
- Polska karta gwarancyjna
- Polska instrukcja obsługi

UWAGA! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Silnik urządzenia pracuje na napięciu 36V, do działania wymagane są równocześnie dwa akumulatory Makita z serii LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania. Urządzenie wyłączy się po całkowitym rozładowaniu przynajmniej jednego akumulatora.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Regulacja obrotów: **tak**

Długość tnąca [cm]: **38.7**

Podziałka łańcucha [cale]: **3/8**
Szerokość rowka [mm]: **1.3**
Długość prowadnicy [cm]: **40**
Prędkość łańcucha [m/s]: **20**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **4.8**
Wymiary [mm]: **270**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

Widok 360

